

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (2)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Handläggare	
			-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Jack-In Finor F31		-	
	Spol- och rensbrunn i rostfritt stål med underdel, inomhus		Datum	
	För massagolv och tunna klinkergolv		-	
-	Slätt lock		Ändringsdatum	Bet
			-	-
Kod	Text			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.12	Golvbrunnar av rostfritt stål			
<i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i>				
För montering i massagolv eller tunna klinkergolv.				
Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599				
Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2				
Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301.				
Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2.				
Bakvattentryck upp till 5 m.				
Bottenutlopp.				
Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm				
Temperaturområde: -30 °C till +95 °C				
Övre del i intervall avser belastning under kortare tid.				
Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.				
Fabrikat: ACO Jack-In Finor F31 (RSK-nummer: 714 92 53) eller likvärdigt				
<i>Flänsar</i>				
Storlek: 300×300 mm (L×D)				
Övre kant fläns 20 mm under ovansida lock.				
<i>Lock, släta</i>				
Skruvlåsta med mellanliggande packning.				
Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.				
Storlek: 200×200 mm (L×D)				
Dimensioner avser synliga yttermått efter installation				
<i>Underdelar</i>				
För membranskiktsanslutning.				
Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1.				
Storlek: 415×235 mm (Ø×H)				
Anslutning stös, dimension: Ø110 mm				
<i>Tätningssring för lock</i>				
Utförs i etenpropengummi (EPDM).				
Hårdhet (Shore A): 45-50				
Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt				

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F31 Spol- och rensbrunn i rostfritt stål med underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Slätt lock		Handläggare -	
			Uppdragsnummer -	
			Datum -	
Status -		Ändringsdatum -		Bet -
Kod	Text			
<i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt				