

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (2)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Handläggare	
	-		-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Jack-In Finor F32		-	
	Spol- och rensbrunn i rostfritt stål med underdel, inomhus		Datum	
	För massagolv och tunna klinkergolv		-	
-	Slätt lock		Ändringsdatum	Bet
	-		-	-
Kod	Text			
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M			
PRB	BRUNNAR			
PRB.12	Golvbrunnar av rostfritt stål			
	<i>Spol- och rensbrunnar inomhus</i> För montering i massagolv eller tunna klinkergolv. Belastningsklass: M125 enligt DIN 19599 Korrosivitetsklass: C3 enligt SS-EN 12944-2 Utförs i rostfritt stål med kvalitet EN 1.4301. Brunnar utförs enligt SS-EN 1253-2. Bakvattentryck upp till 5 m. Bottenutlopp. Justerbar höjd relativt ovansida underdel: 50-130 mm Temperaturområde: -30 °C till +95 °C Övre del i intervall avser belastning under kortare tid. Brunnar, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Jack-In Finor F32 (RSK-nummer: 714 92 54) eller likvärdigt <i>Flänsar</i> Storlek: 300×300 mm (L×D) Övre kant fläns 20 mm under ovansida lock. <i>Lock, släta</i> Skruvlåsta med mellanliggande packning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 200×200 mm (L×D) Dimensioner avser synliga yttermått efter installation <i>Underdelar</i> För membranskiktsanslutning. Låsskruvar i stålqualität A4 enligt ISO 3506-1. Storlek: 415×212 mm (Ø×H) Anslutning stös, dimension: Ø160 mm <i>Tättningsring för lock</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5288.10.26 (RSK-nummer: 714 92 57) eller likvärdigt			

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyl 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Jack-In Finor F32 Spol- och rensbrunn i rostfritt stål med underdel, inomhus För massagolv och tunna klinkergolv Slätt lock		Handläggare -	
			Uppdragsnummer -	
			Datum -	
Status -		Ändringsdatum -		Bet -
Kod	Text			
<i>Tillbehör - Tätningsring för underdel</i> Utförs i etenpropengummi (EPDM). Hårdhet (Shore A): 45-50 Fabrikat: ACO artikelnummer 5088.20.90 eller likvärdigt				