

BSAB kod:
PNU.3

BSAB rubrik:

Ledningar av kopparrör

BSAB text:

Altech pressrördel M-profil. Förkromad koppar. O-ring i EPDM. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Rördelen har pressindikering och läckageindikering opressad.

<i>Artnr</i>	<i>Dimension</i>	<i>Utförande</i>
Böj 90°		
118 94 58	12	1 muff
118 94 59	15	1 muff
Böj 90°		
118 94 61	12	2 muff
118 94 60	15	2 muff
Böj 45°		
118 94 54	12	1 muff
118 94 55	15	1 muff
Böj 45°		
118 94 56	12	2 muff
118 94 57	15	2 muff
S-böj		
175 34 34	15	1 muff
Reducering		
175 26 73	15x12	1 muff
Reducering		
175 26 74	15x12	2 muff
Dubbelmuff		
118 28 64	12	2 muff
118 28 63	15	2 muff
Skjutmuff		
118 28 65	15	2 muff
Övergångsmuff invändig gänga		
185 53 13	12xG15	1 muff x invändig gänga
185 53 14	15xG15	1 muff x invändig gänga
Övergångsmuff utvändig gänga		
185 53 17	12xR10	1 muff x utvändig gänga
185 54 17	12xR15	1 muff x utvändig gänga
185 54 18	15xR15	1 muff x utvändig gänga
Plantätad koppling lekande mutter		
185 53 15	15xG20	1 muff x utvändig gänga
T-rör		
118 55 98	12	3 muff
118 55 99	15	3 muff

Artnr	Dimension	Utförande
T-rör förminskat		
118 56 01	15x12	3 muff
118 56 02	15x12x12	3 muff
118 56 00	15x15x12	3 muff
Övergångsnippel invändig gänga		
185 53 58	18xG15	Slätändat x invändig gänga
185 53 62	28xG20	Slätändat x invändig gänga
Övergångsnippel utvändig gänga		
176 96 92	12xR15	Slätändat x utvändig gänga
185 53 19	15x R10	Slätändat x utvändig gänga
176 96 93	15xR15	Slätändat x utvändig gänga
176 96 94	18xR15	Slätändat x utvändig gänga

