

BSAB kod:
PNU.2221

BSAB rubrik:

Ledningar av icke fabriksisolerade rör av rostfritt stål

BSAB text:

Altech pressrördel M-profil. Rostfri AISI316/SIS2348. O-ring i EPDM.

Max tryck 10 bar.

Max temperatur 110 °C.

Rördelen har pressindikering och läckageindikering opressad.

<i>Artnr</i>	<i>Dimension</i>	<i>Utförande</i>
Böj 90°		
1440419	76,1	1 muff
1440420	88,9	1 muff
1440421	108	1 muff
Böj 90°		
1440429	76,1	2 muff
1440430	88,9	2 muff
1440431	108	2 muff
Böj 45°		
1440401	76,1	1 muff
1440402	88,9	1 muff
1440403	108	1 muff
Böj 45°		
1440410	76,1	2 muff
1440411	88,9	2 muff
1440412	108	2 muff
Böj 45°		
1440410	76,1	2 muff
1440411	88,9	2 muff
1440412	108	2 muff
T-rör förminskat		
1441480	76,1x22	3 muff
1441481	76,1x28	3 muff
1441482	76,1x35	3 muff
1441483	76,1x42	3 muff
1441484	76,1x54	3 muff
1441485	88,9x54	3 muff
1441486	108x76,1	3 muff
Reducering		
1442397	76,1x42	2 muff
1442398	76,1x54	2 muff
1442399	88,9x54	2 muff
1442400	88,9x76,1	2 muff

Artnr	Dimension	Utförande
1442401	108x76,1	2 muff
1442402	108x88,9	2 muff
Dubbelmuff		
1439159	76,1	2 muff
1439160	88,9	2 muff
1439161	108	2 muff
Skjutmuff		
1439168	76,1	2 muff
T-rör invändig gänga		
1441495	76,1xG20	2 muff x invändig gänga
1441496	76,1xG50	2 muff x invändig gänga
Övergångsmuff utvändig gänga		
1445758	76,1xR65	1 muff x utvändig gänga
1445759	88,9xR80	1 muff x utvändig gänga
Pressfläns		
1446731	76,1xDN65	1 muff x fläns
1446732	88,9xDN80	1 muff x fläns
1446733	108xDN100	1 muff x fläns

