

BSAB kod:
PNU.3

BSAB rubrik:
Ledningar av kopparrör

BSAB text:
Altech pressrördel V-profil. O-ring i EPDM. Rördelen har pressindikering och läckageindikering opressad. Förkromade.

Specifikationer:
Max tryck 16 bar.
Max temperatur 110 °C.

Artnr	Dimension	Utförande
Dubbmuff		
176 96 46	12	2 muff
176 96 47	15	2 muff
Förminskning		
176 96 50	15x12	1 muff
176 96 54	22x15	1 muff
Förminskning		
176 96 56	15x12	2 muff
176 96 58	22x15	2 muff
Övergångsmuff med lekande mutter		
176 96 79	G15x15	Invändig gänga x muff
176 96 80	G20x15	Invändig gänga x muff
Övergångsmuff		
176 96 82	G10x12	Invändig gänga x muff
176 96 83	G10x15	Invändig gänga x muff
176 96 84	G15x12	Invändig gänga x muff
176 96 85	G15x15	Invändig gänga x muff
176 96 88	G15x22	Invändig gänga x muff
Övergångsnippel		
176 96 92	G15x12	Utvändig gänga x slätända
Övergångsnippel		
176 96 99	G10x12	Utvändig gänga x muff
176 97 00	G10x15	Utvändig gänga x muff
176 97 01	G15x12	Utvändig gänga x muff
176 97 03	G15x15	Utvändig gänga x muff
Böj 45°		
176 97 65	12	1 muff
176 97 66	15	1 muff

<i>Artnr</i>	<i>Dimension</i>	<i>Utförande</i>
176 97 68	22	1 muff
Böj 45°		
176 97 70	12	2 muff
176 97 71	15	2 muff
Böj 90°		
176 97 74	12	1 muff
176 97 75	15	1 muff
176 97 78	22	1 muff
Böj 90°		
176 97 79	12	2 muff
176 97 80	15	2 muff
176 97 82	22	2 muff
S-böj		
176 97 83	12	1 muff
176 97 84	15	1 muff
S-böj		
176 97 88	12	2 muff
176 97 89	15	2 muff
T-rör		
176 98 28	12	3 muff
176 98 29	15	3 muff
176 98 31	22	3 muff
176 98 32	12x15x12	3 muff
176 98 33	15x12x12	3 muff
176 98 34	15x12x15	3 muff
176 98 36	15x15x12	3 muff

