

BSAB kod:  
**PNU.71**

BSAB rubrik:

### Slangledningar av gummi

BSAB text:

Altech slang av EPDM. Omflätning i polymer. Koppling i polyamid/FN mässing CW617N. Invändigt gängade löpmuttrar.

Specifikationer:

Temperaturområde 0-90 °C.

Tillfällig max temp. 95 °C.

Max tryck: 10 bar.

Flöde 35 liter/minut.

Slangarna är typgodkända upp till 2 meter.

<b>Artnr</b>	<b>Dimension</b>	<b>Anslutning</b>
506 09 10	G15x0,8 m	Vinkel x vinkel
506 09 11	G15x1,2 m	Vinkel x vinkel
506 09 12	G15x1,2 m	Rak x rak
506 09 13	G15xG20x1,2 m	Rak x rak
506 09 14	G15x1,5 m	Rak x rak
506 09 15	G15xG20x1,5 m	Rak x rak
506 09 16	G15x2,0 m	Rak x rak
506 09 17	G15xG20x2,0 m	Rak x rak
506 09 18	G15xG20x3,0 m	Rak x rak
506 09 19	G15x0,8 m	Rak x vinkel
506 09 20	G15x1,2 m	Rak x vinkel
506 09 21	G15xG20x1,2 m	Rak x vinkel
506 09 22	G15x1,5 m	Rak x vinkel
506 09 23	G15xG20x1,5 m	Rak x vinkel
506 09 24	G15x2,0 m	Rak x vinkel
506 09 25	G15xG20x2,0 m	Rak x vinkel
506 09 26	G15x3,0 m	Rak x vinkel
506 09 27	G15xG20x3,0 m	Rak x vinkel
506 09 28	G15xG20x4,0 m	Rak x vinkel

