

	Dokument P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT		Sidnr 1(1)	
	Projektnamn Beskrivningstext 2-vägs styrventil typ VLE325		Handläggare MBa	
			Projektnr Datum 2022-03-29	
Status				

Kod	Text	Enhet	Mängd																								
	Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16																										
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT																										
PS	VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM																										
PSD	STYRVENTILER																										
PSD.3	Styrventiler för platsmonterat ställdon																										
PSD.31	Styrventiler för platsmonterat ställdon i vätskesystem																										
	2-vägs kägelveil för elektriskt ställdon																										
	Fabrikat:	ESBE																									
	Typ:	VLE325																									
	Tryckklass:	PN16																									
	Flödeskaraktistik:	EQM																									
	Slaglängd:	20mm																									
	Reglerförhållande:	>100:1																									
	Medietemperatur:	-20°C till +130°C																									
	Material:	Ventilhus i rödgods, kägla i rostfritt stål																									
	Anslutning:	Fläns																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>Kvs</th> <th>ESBE art nr</th> <th>RSK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN20</td> <td>1,6</td> <td>21400300</td> <td>538 64 23</td> </tr> <tr> <td>DN20</td> <td>2,5</td> <td>21400400</td> <td>538 64 24</td> </tr> <tr> <td>DN25</td> <td>1,6</td> <td>21400700</td> <td>538 64 27</td> </tr> <tr> <td>DN25</td> <td>2,5</td> <td>21400800</td> <td>538 64 28</td> </tr> <tr> <td>DN25</td> <td>4</td> <td>21400900</td> <td>538 64 29</td> </tr> </tbody> </table>			Dimension	Kvs	ESBE art nr	RSK	DN20	1,6	21400300	538 64 23	DN20	2,5	21400400	538 64 24	DN25	1,6	21400700	538 64 27	DN25	2,5	21400800	538 64 28	DN25	4	21400900	538 64 29
Dimension	Kvs	ESBE art nr	RSK																								
DN20	1,6	21400300	538 64 23																								
DN20	2,5	21400400	538 64 24																								
DN25	1,6	21400700	538 64 27																								
DN25	2,5	21400800	538 64 28																								
DN25	4	21400900	538 64 29																								