



Kod	Text	Mängd
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	
PSE	SJÄLVVERKANDE VENTILER	
PSE.1	Temperaturstyrda ventiler	
PSE.11	Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem	
PSE.111	Temperaturstyrda radiatorventiler	
PSE.1111	Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare	
	<p>Radiatorventil Danfoss RA-N PURE med klick-anlutning för gas- eller vätskefyllda radiatorermostater, med inbyggt förinställningsdon och omställbart Kv-värde. Ventilhus och insats i eco-mässing med blyhalt under 0.1%. Förnicklad. Ventilerna har "Accepterad"-nivå i Byggvarubedömningen.</p>	
	<p>Rak RA-N PURE med förinställning av kv-värde</p>	
	DN10 LÅS RSK 479 59 31 kv: 0,04-0,56	x st.
	DN10 RSK 479 59 26 kv: 0,04-0,56	x st.
	DN15 RSK 479 59 28 kv: 0,04-0,73	x st.
	DN20 RSK 479 59 29 kv: 0,10-1,17	x st.
	<p>Vinklad RA-N PURE med förinställning av kv-värde</p>	
	DN10 RSK 479 59 25 kv: 0,04-0,56	x st.
	DN15 RSK 479 59 27 kv: 0,04-0,73	x st.
	<p>Tillbehör radiatorventil RA-N PURE:</p>	
	Låsring RA-N för lås av inställt kv-värde RSK 481 21 16	30* x st
	Inställningsverktyg för RA-N DN10 LÅS RSK 481 82 11	x st.



Kod	Text	Mängd
	Gasfylld premiumtermostat AERO med snabb reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventiler	
	AERO RA VILLA 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 00	x st.
	AERO RA MAX 7-21 °C rumstemp RSK 667 60 01	x st.
	AERO RA MAX 7-22 °C rumstemp RSK 667 60 02	x st.
	AERO RA MAX 7-23 °C rumstemp RSK 667 60 03	x st.
	Gasfylld premiumtermostat AVEO med snabb reaktionstid Klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventiler, vandalsäker	
	AVEO RA OÖM 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 06	x st.
	Mejselset montering och låsning av temp.område RSK 481 81 00	x st.
	Vätskefylld standardtermostat REDIA RA med moderat reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/PURE ventiler	
	REDIA RA MAX 8-21 °C rumstemp RSK 667 00 08	60* x st.
	REDIA RA MAX 8-22 °C rumstemp RSK 667 60 09	60* x st.
	REDIA RA MAX 8-23 °C rumstemp RSK 667 60 10	60* x st.