



Kod	Text	Mängd
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PS</b>	<b>VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM</b>	
<b>PSE</b>	<b>SJÄLVVERKANDE VENTILER</b>	
<b>PSE.1</b>	<b>Temperaturstyrda ventiler</b>	
<b>PSE.11</b>	<b>Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem</b>	
<b>PSE.111</b>	<b>Temperaturstyrda radiatorventiler</b>	
<b>PSE.1111</b>	<b>Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare</b>	
	<p>Radiatorventil Danfoss RA-U PURE lågflöde med klick-anlutning för gas- eller vätskefyllda radiatortermostater, med inbyggt förinställningsdon och omställbart och låsbart kv-värde inom området 0,016-0,030. Ventilhus i mässing. Förnicklåd. PN10. Tillverkad i eco-mässing med blyhalt &lt;0.1%. Produkten har accepteradnivå på Byggvarubedömningen.</p>	
	<b>Rak radiatorventil RA-U PURE med låsbar förinställning av kv-värde</b>	
	DN10 RSK 479 59 30	x st.
	<b>Tillbehör radiatorventil RA-U PURE:</b> Inställningsverktyg för RA-U RSK 481 82 11	x st.
	<b>Gasfylld premiumtermostat AERO RA med snabb reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventiler</b>	
	AERO RA VILLA 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 00	x st.
	AERO RA MAX 7-21 °C rumstemp RSK 667 60 01	x st.
	AERO RA MAX 7-22 °C rumstemp RSK 667 60 02	x st.
	AERO RA MAX 7-23 °C rumstemp RSK 667 60 03	x st.
	<b>Gasfylld premiumtermostat AVEO RA OÖM med snabb reaktionstid. Klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventil, vandalsäker</b>	
	AVEO RA OÖM 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 06	x st.
	Mejselset montering och låsning av temp.område RSK 481 81 00	x st.



Kod	Text	Mängd
	<p><b>Vätskefylld standardtermostat REDIA RA med moderat reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventiler. Förpackningsstorlek 60 st.</b></p> <p>REDIA RA MAX 8-21 °C rumstemp RSK 480 86 26 REDIA RA MAX 8-22 °C rumstemp RSK 480 86 27 REDIA RA MAX 8-23 °C rumstemp RSK 480 86 28</p>	<p>60* x st. 60* x st. 60* x st.</p>