



Kod	Text	Mängd
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PS</b>	<b>VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM</b>	
<b>PSE</b>	<b>SJÄLVVERKANDE VENTILER</b>	
<b>PSE.1</b>	<b>Temperaturstyrda ventiler</b>	
<b>PSE.11</b>	<b>Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem</b>	
<b>PSE.111</b>	<b>Temperaturstyrda radiatorventiler</b>	
<b>PSE.1111</b>	<b>Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare</b>	
	<p>Vändbart 2-rörs Danfoss RA-K-VB radiatorkoppel med klick-anlutning för gas- eller vätskefyllda radiatortermostater, med inbyggt förinställningsdon och omställbart Kv-värde. Ventilhus i mässing. Förnicklat. Anslutning mot rörsida c/c 40 mm M22x1.5. PN10.</p>	
	<b>Ventilhus omv. vinkel inkl. kona och mutter mot mellanrör</b>	
	DN10 RSK 481 47 65 kv: 0,04-0,50	x st.
	DN10 lås RSK 481 48 01 kv: 0,04-0,50	x st.
	DN10 lågflöde, lås RSK 481 49 38 kv: 0,016-0,29	x st.
	<b>Mellanrör RA-K-VB</b>	
	Radiatorhöjd c/c ansl	
	280 mm 205 mm RSK 481 47 34	x st.
	300 mm 199 mm RSK 481 47 37	x st.
	400 mm 299 mm RSK 481 48 93	x st.
	400 mm 305 mm Danfoss nr 192N0305	x st.
	450 mm 309 mm RSK 481 47 40	x st.
	500 mm 399 mm RSK 481 48 92	x st.
	500 mm 405 mm Danfoss nr 192N0405	x st.
	500 mm 409 mm RSK 481 47 52	x st.
	600 mm 499 mm RSK 481 48 91	x st.
	600 mm 505 mm Danfoss nr 192N0505	x st.
	600 mm 509 mm RSK 481 47 47	x st.
	900 mm 799 mm RSK 481 48 89	x st.
	900 mm 805 mm Danfoss nr	x st.
	900 mm 209 mm RSK 481 47 57	x st.
	280 mm 205 mm RSK 481 47 34	x st.



Kod	Text	Mängd
	<b>VB underdel</b>	
	Underdel med mutter och kona för stigarrör RSK 481 47 87	x st.
	<b>Koppling mot rörnät</b>	
	M22 x 1.5 10 mm rör RSK 481 47 00	10x x st.
	M22 x 1.5 12 mm rör RSK 481 47 01	10x x st.
	M22 x 1.5 15 mm rör RSK 481 47 02	10x x st.
	<b>Nippel med lekande mutter mot radiator med O-ring</b>	
	Radiatoransl. (OBS! 2 st./radiator)	
	DN10 RSK 481 77 70	x st
	DN15 RSK 481 77 87	x st
	<b>RA-K-VB-N (med rak DN10 radiatorventil)</b>	
	Vändbart 2-rörs Danfoss RA-K-VB radiatorkoppel med klick-an-slutning för gas- eller vätskefyllda radiatortermostater, med in-byggt förinställningsdon och omställbart Kv-värde. Rakt ventilhus i mässing. Förnicklat. Anslutning mot rörsida c/c 40 mm M22x1.5. PN10.	
	<b>Rakt ventilhus</b>	
	RA-N DN10 RSK 481 82 09	x st.
	RA-N DN10 lås RSK 481 82 07	x st.
	RA-U DN10 lågflöde, lås RSK 481 82 08	x st.
	<b>Vinkelrör mot radiator</b>	
	Vinkel RSK 481 77 80	x st.
	<b>Kompressionskoppling rak radiatorventil</b>	
	Kompressionskoppling RSK 480 38 89	x st.
	<b>Mellanrör RA-K-VB-N</b>	
	Radiatorhöjd c/c ansl	
	300 mm 170 mm RSK 481 47 22	x st.
	300 mm 199 mm RSK 481 47 37	x st.
	400 mm 299 mm RSK 481 48 93	x st.



Kod	Text	Mängd
	<b>VB underdel</b>	
	Underdel med mutter och kona för stigarrör RSK 481 47 87	x st.
	<b>Koppling mot rörrät</b>	
	M22 x 1.5 10 mm rör RSK 481 47 00	10x x st.
	M22 x 1.5 12 mm rör RSK 481 47 01	10x x st.
	M22 x 1.5 15 mm rör RSK 481 47 02	10x x st.
	<b>Nippel med lekande mutter mot radiator med O-ring</b>	
	Radiatoransl. (OBS! 2 st./radiator)	
	DN10 RSK 481 77 70	x st
	DN15 RSK 481 77 87	x st
	<b>Gasfylld premiumtermostat RA2000 med snabb reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U ventiler</b>	
	RA2990 VILLA 7-28 °C rumstemp RSK 481 90 54	x st.
	RA2970 MAX 7-21 °C rumstemp RSK 481 90 56	x st.
	RA2978 MAX 7-22 °C rumstemp RSK 481 90 59	x st.
	RA2977 MAX 7-23 °C rumstemp RSK 481 90 58	x st.
	<b>Gasfylld premiumtermostat RA2000 med snabb reaktionstid Klick-anlutning till RA-N/U ventiler, vandalsäker</b>	
	RA 2920 OÖM 7-28 °C rumstemp RSK 481 90 60	x st.
	Mejselset montering och låsning av temp.område RSK 481 81 00	x st.
	<b>Vätskefylld standardtermostat RAS-C med moderat reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U ventiler</b>	
	RAS-C 5921 8-21 °C rumstemp RSK 480 86 26	60* x st.
	RAS-C 5922 8-22 °C rumstemp RSK 480 86 27	60* x st.
	RAS-C 5923 8-23 °C rumstemp RSK 480 86 28	60* x st.



Kod	Text	Mängd