



Kod	Text	Mängd
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	
PSE	SJÄLVVERKANDE VENTILER	
PSE.1	Temperaturstyrda ventiler	
PSE.11	Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem	
PSE.111	Temperaturstyrda radiatorventiler	
PSE.1111	Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare	
	1-rörs Danfoss RA-KE radiatorkoppel med klick-anslutning för gas- eller vätskefyllda radiatortermostater, Ventilhus i mässing. Förnicklat. Anslutning underkopplad mot rörsida c/c 40 mm M22x1.5. PN10.	
	Ventilhus omv. vinkel inkl. kona och mutter mot mellanrör	
	DN10 RSK 481 49 42	x st.
	Mellanrör RA-KE	
	Radiatorhöjd c/c ansl	
	280 mm 205 mm RSK 481 47 34	x st.
	300 mm 199 mm RSK 481 47 37	x st.
	400 mm 299 mm RSK 481 48 93	x st.
	400 mm 305 mm Danfoss nr 192N0305	x st.
	450 mm 309 mm RSK 481 47 40	x st.
	500 mm 399 mm RSK 481 48 92	x st.
	500 mm 405 mm Danfoss nr 192N0405	x st.
	500 mm 409 mm RSK 481 47 52	x st.
	600 mm 499 mm RSK 481 48 91	x st.
	600 mm 505 mm Danfoss nr 192N0505	x st.
	600 mm 509 mm RSK 481 47 47	x st.
	900 mm 799 mm RSK 481 48 89	x st.
	900 mm 805 mm Danfoss nr	x st.
	900 mm 209 mm RSK 481 47 57	x st.
	280 mm 205 mm RSK 481 47 34	x st.
	RA-KE underdel med avstängning	
	Underdel med mutter och kona för stigarrör RSK 481 49 41	x st.



Kod	Text	Mängd
	Koppling mot rörnät	
	M22 x 1.5 10 mm rör RSK 481 47 00	10x x st.
	M22 x 1.5 12 mm rör RSK 481 47 01	10x x st.
	M22 x 1.5 15 mm rör RSK 481 47 02	10x x st.
	Nippel med lekande mutter mot radiator med O-ring	
	Radiatoransl.	
	DN10 RSK 481 77 70	x st
	DN15 RSK 481 77 87	x st
	Gasfylld premiumtermostat RA2000 med snabb reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U ventiler	
	RA2990 VILLA 7-28 °C rumstemp RSK 481 90 54	x st.
	RA2970 MAX 7-21 °C rumstemp RSK 481 90 56	x st.
	RA2978 MAX 7-22 °C rumstemp RSK 481 90 59	x st.
	RA2977 MAX 7-23 °C rumstemp RSK 481 90 58	x st.
	Gasfylld premiumtermostat RA2000 med snabb reaktionstid Klick-anlutning till RA-N/U ventiler, vandalsäker	
	RA 2920 OÖM 7-28 °C rumstemp RSK 481 90 60	x st.
	Mejselset montering och låsning av temp.område RSK 481 81 00	x st.
	Vätskefylld standardtermostat RAS-C med moderat reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U ventiler	
	RAS-C 5921 8-21 °C rumstemp RSK 480 86 26	60* x st.
	RAS-C 5922 8-22 °C rumstemp RSK 480 86 27	60* x st.
	RAS-C 5923 8-23 °C rumstemp RSK 480 86 28	60* x st.