



| Kod | Text | Mängd |
|-----------------|--|-------|
| P | APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT | |
| PS | VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM | |
| PSE | SJÄLVVERKANDE VENTILER | |
| PSE.1 | Temperaturstyrda ventiler | |
| PSE.11 | Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem | |
| PSE.111 | Temperaturstyrda radiatorventiler | |
| PSE.1111 | Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare | |
| | Radiatorventil Danfoss RA-U lågflöde med klick-anlutning för gas- eller vätskefyllda radiatortermostater, med inbyggt förinställningsdon och omställbart och låsbart kv-värde inom området 0,016-0,030. Ventilhus i mässing. Förnicklad. PN10. | |
| | Rak radiatorventil RA-U med förinställning av kv-värde | |
| | DN10 RSK 481 82 08 | x st. |
| | Tillbehör radiatorventil RA-U: | |
| | Inställningsverktyg för RA-U RSK 481 82 11 | x st. |
| | Gasfylld premiumtermostat AERO med snabb reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/DV PURE ventiler | |
| | AERO RA VILLA 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 00 | x st. |
| | AERO RA MAX 7-21 °C rumstemp RSK 667 60 01 | x st. |
| | AERO RA MAX 7-22 °C rumstemp RSK 667 60 02 | x st. |
| | AERO RA MAX 7-23 °C rumstemp RSK 667 60 03 | x st. |
| | Gasfylld premiumtermostat AVEO med snabb reaktionstid Klick-anlutning till RA-N/U/DV PURE ventiler, vandalsäker | |
| | AVEO OÖM 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 06 | x st. |
| | Mejselset montering och låsning av temp.område RSK 481 81 00 | x st. |



| Kod | Text | Mängd |
|-----|---|--|
| | <p>Vätskefylld standardtermostat REDIA med moderat reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/DV PURE ventiler</p> <p>REDIA RA MAX 8-21 °C rumstemp RSK 667 60 08 REDIA RA MAX 8-22 °C rumstemp RSK 667 60 09 REDIA RA MAX 8-23 °C rumstemp RSK 667 60 10</p> | <p>60* x st. 60* x st. 60* x st.</p> |