Kod	Text	Mängd
P	**APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**	
PS	**VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**	
PSA	**VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION**	
PSA.3	**Injusteringsventiler med sammansatt funktion**	
PSA.34	**Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och mätningsfunktion**	
	Injusteringsventil i mässing med låg blyhalt <0.1%, accepterad nivå på Byggvarubedömningen. Invändigt gängad. Avtagbar ratt för minskad bygghöjd vid montage i trånga utrymmen. 360° roterbart självtätande mätuttag för Ø3 mm mätnålar. Numerisk förinställningsskala, synlig ur flera vinklar. Demonterbar ratt för minskad bygghöjd vid montage. Separat förinställnings- och kulavstängningsfunktion, låsbar förinställning. Dräneringsanslutning med separat dränering av ventilens inloppssida eller utloppssida. Färgindikator för öppen/stängd ventil. Rak mätsträcka medger rörböjar direkt på ventilens båda sidor. Hög mätnoggrannhet, 8% upp till 25% av maximal inställning enligt BS 7350:1990. Tryckklass PN20. Temperaturområde -20°C - 120°C	
	MSV-BD PURE inv/inv gängad anslutning	
	MSV-BD PURE DN15LF RSK 488 32 09	x st.
	MSV-BD PURE DN15 RSK 488 32 10	x st.
	MSV-BD PURE DN20 RSK 488 33 56	x st.
	MSV-BD PURE DN25 RSK 488 33 57	x st.
	Tillbehör	
	Dräneringsventil 1/2” RSK 489 31 07	x st.
	Dräneringsventil 3/4” RSK 489 31 08	x st.
	Långa mätnålar 2st. RSK 489 31 05	x st.
	ID-etiketter och band 10 st. RSK 489 31 09	x st.