



Kod	Text	Mängd
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	
PSA	VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION	
PSA.3	Injusteringsventiler med sammansatt funktion	
PSA.34	Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och mätningsfunktion Injusteringsventil i korrosionsbeständig DZR-mässing, invändigt gängad. 360° roterbara självtätande mätuttag för mätnålar. Numerisk förinställningsskala, synlig ur flera vinklar. Demonterbar ratt för minskad bygghöjd vid montage Separat förinställnings- och kulavstängningsfunktion, låsbar förinställning. Dräneringsanslutning med separat dränering av ventilens inloppssida eller utloppssida. Färgindikator för öppen/ stängd ventil. Rak mätsträcka medger rörböjar direkt på ventilens båda sidor Tryckklass PN20. Temperaturområde -20°C - 120°C	
	MSV-BD utv/utv gängad anslutning	
	MSV-BD DN15LF RSK 489 31 01	x st.
	MSV-BD DN15 RSK 489 31 02	x st.
	MSV-BD DN20 RSK 489 31 03	x st.
	Tillbehör	
	Dräneringsventil 1/2" RSK 489 31 07	x st.
	Dräneringsventil 3/4" RSK 489 31 08	x st.
	Långa mätnålar 2st. RSK 489 31 05	x st.
	ID-etiketter och band 10 st. RSK 489 31 09	x st.