

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PA APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PAK.5312 Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor

Luft/vattenvärmepump on/off med behovsstyrd avfrostning som klarar att arbeta ner till en utomhustemperatur av -22° C.

Sluten kylkrets innehållande torkfilter, elektronisk expansionsventil samt serviceuttag för mätning. Varvtalsstyrd scrollkompressor som ger upp till 65 °C framledningstemperatur. Kompressordelen är avvibrerad genom gummiupphängning och dubbla bottenplåtar.

Utrustning för elektronisk avfrostning och integrerad kondensvattenskål med inbyggd värmeslinga.

Inbyggd högtryckspressostat med manuell återställning, övervakning av larm för högtryck respektive lågtryck, motorskydd för kompressor, avsäkring för cirkulationspumpar med indikering i display för utlösta larm.

Fabriksmonterad anslutningskabel 2 meter och kommunikationskabel till styrande enhet, 15 meter. Rostskyddsbehandlat stativ med justerbara stativfötter. Röranslutningar på baksidan.

Filterkulventil som skyddar värmesystemet och värmepumpen bipackad.

Montage:

Uppställning på ett fast underlag med beaktning för vikt, avstånd från vägg samt anslutning av kondensavlopp.

Utomhusplacerade rör värmeisoleras med minst 19 mm.

Fabrikat: CTC

Typ: EcoAir 410

RSK: 6251395

Tekniska data:

Vikt	180 kg
Mått (djup x bredd x höjd)	545 x 1245 x 1080 mm
Avgiven effekt ¹⁾	11.5 kW
Tillförd effekt ¹⁾	2.4 kW
COP ¹⁾	4.86
Ljudeffekt L _{WA} ²⁾	58 dB(A)
Eldata anslutning	400V 3N~ 50Hz
Avsäkring	10 A
Nominellt värmebärrarflöde	0.39 l/s
Köldmedietyper	R407C, GWP 1774
Köldmediemängd	2.7 kg

¹⁾ Enligt EN 14511 vid A7/W35

²⁾ Enligt EN 12102 vid A7/W35