

## Innehållsförteckning

PCB	Anslutning av rörledning till rörledning	2-5
PCB.1	Anslutningar av va-ledningar	2
PCB.11	Axiell anslutning av va-ledningar	2
PCB.112	Axiell anslutning av självfallsledningar	2-3
PCB.121	Anslutning med anborrning, t-rör e d av tryckledning	4
PCB.122	Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning	4-6
PCB.131	Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d	6
PCB.21	Axiell anslutning av gasledning	6
PCB.22	Anslutning m anborrning , t-rör el dyl av gasledning	6
PCB.31	Axiell anslutning av dränledning	7
PCC.3	Genomföring rörledning i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg m.m.	7
PCG	Reparation av rörledning	8
PCG.11	Reparation av rör i va-ledning	8
PCG.111	Reparation av rör i tryckledning	8-9
PCG.112	Reparation av rör i självfallsledning	9-10
PCG.12	Reparation av rör i gasledning	10
PCG.211	Reparation av fog i tryckledning	10
PCG.21	Reparation av fog i va-ledning	10
PCG.212	Reparation av fog i självfallsledning	10

- PCB            Anslutning av rörledning till rörledning
- PCB.1        Anslutningar av va-ledningar
- PCB.11       Axiell anslutning av va-ledningar
- PCB.112     Axiell anslutning av självfallsledningar  
Kojapo-Funke VPC rörkoppling/övergångskoppling  
Montagebur av slagttålig polykarbonatplast  
Gummi i EPDM rostfriaband  
Koppling för rör av samma / olika dimensioner  
Arbetsområde från DN100 till DN2700  
RSK31142\*\*  
Tillbehör monteringsverktyg från VPC290 till DN1070  
Momentnyckel skall användas
- PCB.112     Axiell anslutning av självfallsledningar  
Kojapo-Funke BI-Adapter invändig betong/lergods m,m övergång  
Koppling för övergång invändig betong/ lergods m.m till rör av olika material & dimensioner  
Montagebur av slagttålig polykarbonatplast  
insatshylsa i rostfritt  
Gummi i EPDM rostfriaband  
Koppling för rör av samma / olika dimensioner  
Arbetsområde från DN150 till DN1000  
RSK31142\*\*  
Tillbehör monteringsverktyg från VPC290 till DN1070  
Momentnyckel skall användas

- PCB.112      Axiell anslutning av självfallsledningar
- Kojapo-Funke BI-Adapter Rigid invändig betong/lergods m,m övergång
- Koppling för övergång invändig betong/ lergods m,m till rör av olika material & dimensioner
- Montagebur av slagtålig polykarbonatplast
- insatshylsa i rostfritt
- Gummi i EPDM rostfriaband
- Koppling för rör av samma / olika dimensioner
- Arbetsområde DN100 DN150 DN225
- RSK3114358, RSK3114359, RSK3114360
- Momentnyckel skall användas
- 
- PCB.112      Axiell anslutning av självfallsledningar
- Kojapo-Funke Bi-Adapter SK invändig betong/lergods m,m övergång
- Koppling för övergång invändig betong/ lergods m,m till rör av olika material & dimensioner
- insatshylsa i rostfritt
- Gummi i EPDM
- PVC muff material i SDR34
- Arbetsområde DN150 DN225
- RSK3114391, RSK3114392
- 
- PCB.112      Axiell anslutning av självfallsledningar
- Kojapo-Funke BSM-adapter invändig betongmuff/ övergång
- Koppling för övergång invändig betongmuff/ till rör av plast
- Arbetsområde DN300 DN400
- RSK3114369, RSK3114370
- Momentnyckel skall användas

- PCB.121      Anslutning med anborrning, t-rör e d av tryckledning  
Kojapo 3-delad reparationsmuff  
Segjärn GGG40 Gummi EPDM std alt med NBR  
Finns med flänsat resp gängat uttag R50  
Arbetsområde DN100- DN800  
EPDM RSK10990\*\*  
NBR RSK1034422-RSK1034440 Gängat utförande  
NBR RSK1034441-RSK1034493 Flänsat utförande
- PCB.121      Anslutning med anborrning, t-rör e d av tryckledning  
Kojapo Anborrningsbygel  
Segjärn GGG40  
Gummi NBR  
Invändigt gängad anslutning R50/2”  
Arbetsområde DN80-DN300  
Anslutning R20-R40 på begäran  
RSK1140326-RSK1140336  
Tillbehör avstängningsspade  
RSK1140217
- PCB.122      Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning  
Kojapo-Funke Fabekun anborrningsmuff från betong till plast  
För anslutande servisledning av plast  
Anslutning plaströr DN160/DN200  
Avvinkling i muff 0-13°  
Arbetsområde från DN300 till DN1800  
RSK3114381-85,RSK3114409  
Monteringsverktyg  
RSK3032331, RSK3032332

- PCB.122      Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning  
Kojapo-Funke Uni Tec anborrningsmuff från betong till plast  
För anslutande servisledning av plast  
Anslutning plaströr DN160/DN200  
Avvinkling i muff 0-13°  
Arbetsområde från DN300 till DN1000  
RSK3114374  
Monteringsverktyg  
RSK3032331
- PCB.122      Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning  
Kojapo-Funke Connex anborrningsmuff från slät plast till plast  
För anslutande servisledning av plast  
Anslutning plaströr DN160/DN200  
Avvinkling i muff 0-11°  
Arbetsområde från DN200 till DN1500  
RSK3114375-80, RSK3114393-94  
Monteringsverktyg  
RSK3032331, RSK3032332
- PCB.122      Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning  
Kojapo Anborrningsbygel  
Segjärn GGG40  
Gummi NBR  
Invändigt gängad anslutning R50/2”  
Arbetsområde DN80-DN300  
Anslutning R20-R40 på begäran  
RSK1140290-RSK1140300  
Tillbehör avstängningsspade

- PCB.122      Anslutning med anborrning, grenrör e d för självfallsledning  
Kojapo-Funke Connex liner connection anborrningsmuff från relining till plast  
För anslutande servisledning av plast  
Anslutning plaströr DN160/DN200  
Avvinkling i muff 0-11°  
Arbetsområde från DN250 till DN400  
RSK3114400-03  
Monteringsverktyg  
RSK3032331, RSK3032332
- PCB.131      Anslutning av VA ledning till brunn, kammare el dyligt  
Kojapo-Funke BSM-adapter för anslutning till betongbrunn mot plaströr  
För anslutande ledning av plast  
Anslutning plaströr DN315/DN400  
Justerbar för vattengång  
Arbetsområde DN300, DN400  
RSK3114369, RSK3114370  
Momentnyckel skall användas
- PCB.21      Axiell anslutning av gasledning  
Kojapo koppling typ Orion  
För anslutning av gasledningar PN4  
Vinkelavikelse max 8° per sida  
Arbetsområde DN50 – DN300  
RSK11402\*\*

- PCB.22      Anslutning m anborrning , t-rör el dyl av gasledning  
Kojapo 3-delad reparationsmuff  
Segjärn GGG40 Gummi EPDM, NBR på begäran  
Finns med flänsat resp gängat uttag R50  
Arbetsområde DN80- DN800 gängad R50  
Arbetsområde DN100- DN800 flänsat  
RSK10344\*\*
- PCB.31      Axiell anslutning av dränledning
- PCB.31      Kojapo-Funke VPC rörkoppling/övergångskoppling  
Montagebur av slagttålig polykarbonat plast  
Gummi i EPDM rostfriaband  
Koppling för rör av samma / olika dimensioner  
Arbetsområde från DN100 till DN2700  
RSK31142\*\*
- PCC.3      Genomföring rörledning i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg m.m.  
Kojapo-Funke Fabekun ILA Back-Drop  
Stuprörsanslutning för cement/betongbrunn  
Avvinkling i muff 0-13 °  
Dimension brunnar: 1000-1500  
Anslutning plaströr DN160 / DN200  
RSK3114395   RSK3114396  
Tillbehör set rör DN160 / DN200  
( 3st rör 750mm, 2 dubbelmuffar, rörklämma rostfri )

PCC.3 Genomföring rörledning i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg m.m.

Kojapo-Funke ILA Back-Drop

Stuprörsanslutning för cement/betongbrunn

Dimension brunnar: 700-1800

Anslutning plaströr DN160 / DN200

RSK3114397 RSK3114398

Tillbehör rset rör DN160 / DN200

( 3st rör 750mm, 2 dubbelmuffar, rörlämma rostfri )

PCG Reparation av rörledning

PCG.11 Reparation av rör i va-ledning

PCG.111 Reparation av rör i tryckledning

Kojapo 3-delad reparationsmuff

Segjärn GGG40 Gummi EPDM, NBR på begäran

Arbetsområde DN40- DN800

RSK1099005-RSK1099026

PCG.111 Reparation av rör i tryckledning

Kojapo reparationsmuff RS1

Enkel repmuff

Gummi EPDM

Längder beroende på dimension

Arbetsområde 19-175 mm

Andra arbetsområden och gummityper på begäran

RSK1142419-RSK1143052



- PCG.111      Reparation av rör i tryckledning  
Kojapo reparationsmuff RS2  
2-delad repmuff  
Gummi EPDM  
Längder beroende på dimension  
Arbetsområde 88-460 mm  
Andra arbetsområden och gummityper på begäran  
RSK1142422 -RSK1142749
- PCG.111      Reparation av rör i tryckledning  
Kojapo reparationsmuff sats kombilåda  
Arbetsområde DN200 - DN600 (213-667 mm)  
Längd 400 mm och 600 mm  
Gummi EPDM  
RSK1142655-RSK1142656
- PCG.111      Reparation av rör i tryckledning  
Kojapo Snapclamp  
Gummi NBR  
Längd beroende av arbetsområde  
Arbetsområde 15-76 mm  
RSK1143073-RSK1143085, RSK1140795-RSK1140798

- PCG.112      Reparation av rör i självfallsledning  
Kojapo reparationsmuff RS1  
Enkel repmuff  
Gummi EPDM  
Längder beroende på dimension  
Arbetsområde 19-175 mm  
Andra arbetsområden och gummityper på begäran  
RSK1142419-RSK1143052
- PCG.112      Reparation av rör i självfallsledning  
Kojapo reparationsmuff RS2  
2-delad repmuff  
Gummi EPDM  
Längder beroende på dimension  
Arbetsområde 88-460 mm  
Andra arbetsområden och gummityper på begäran  
RSK1142422 -RSK1142749
- PCG.112      Reparation av rör i självfallsledning  
Kojapo reparationsmuff sats kombilåda  
Arbetsområde DN200-DN600 (213-667 mm)  
Längd 400 mm och 600 mm  
Gummi EPDM  
RSK1142655-1142656

- PCG.112      Reparation av rör i självfallsledning  
Kojapo Snapclamp  
Gummi NBR  
Längd beroende av arbetsområde  
Arbetsområde 15-76 mm  
RSK1143073-RSK1143085, RSK1140795-RSK1140798
- PCG.12        Reparation av rör i gasledning  
Kojapo Snapclamp  
Gummi NBR  
Längd beroende av arbetsområde  
Arbetsområde 15-76 mm  
RSK1143073-RSK1143085, RSK1140795-RSK1140798
- PCG.21        Reparation av fog i va-ledning
- PCG.211      Reparation av fog i tryckledning  
Kojapo Morsa-stopp  
Segjärn EN-GJS-400-15  
Gummi NBR, EPDM på begäran  
Arbetsområde DN50-DN1200  
RSK1034494-RSK1034519
- PCG.212      Reparation av fog i självfallsledning  
Kojapo Morsa-stopp  
Segjärn EN-GJS-400-15  
Gummi NBR, EPDM på begäran  
Arbetsområde DN50-DN1200  
RSK1034494-RSK1034519