



Beskrivningstext AMA-kod VVS & KYL 16 :

POLO-KAL NG ljuddämpande inomhusavlopp

POLO-KAL NG Vacuum ljuddämpande vacuumrörsystem

POLO-KAL XS ljuddämpande inomhusavlopp

POLO-KAL 3S extra ljuddämpande inomhusavlopp

Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör</p> <p>Inomhusavloppsrörsystem av fabrikat <u>POLO-KAL NG</u> eller likvärdigt</p> <p>Inledande anmärkningar:</p> <p>Ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP-MV. POLO-KAL NG muffrör 3-skikts, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 97 °C, ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV fiberarmerad komposit, ytskikt av PP. Minimistyvhet DN/OD 32 - 160 > 6 kN/m², DN/OD 200 och 250 > 8 kN/m². Användningsklass B/D. Färg: RAL 5014, duvblå. Formgjuten anslutningsmuff med fabriksmonterad läpptätning, tål temperaturer ned till -20 °C i enlighet med EN 1411 Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,05 mm/mK. Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d1 Elasticitetsmodul: 2400 - 3100 MPa enligt ISO 178 Läckagesäker vid lågt tryck ned till 900 mbar</p> <p>Produkt: POLO-KAL NG muffrör DN/OD ...</p> <p>Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>



Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör.</p> <p>Inomhusavloppsrörssystem av fabrikat <u>POLO-KAL NG Vacuum</u> eller likvärdigt</p> <p>Inledande anmärkningar: Ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP-MV. POLO-KAL NG muffrör 3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 90 °C, ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV fiberarmerad komposit, ytskikt av PP. Minimistyvhet DN/OD 40 - 160 > 18 kN/m² Användningsklass B/D. Färg: RAL 5014, duvblå. Formgjuten anslutningsmuff med fabriksmonterad läpptätning, tål temperaturer ned till -20 °C i enlighet med EN 1411 Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,05 mm/mK. Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d1 Elasticitetsmodul: 2400 - 3100 MPa enligt ISO 178 Undertryck max -0,9 bar</p> <p>Produkt: POLO-KAL NG vakuum muffrör DN/OD ...</p> <p>Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>



Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör</p> <p>Inomhusavloppsrörssystem av fabrikat <u>POLO-KAL XS</u> eller likvärdigt</p> <p>Inledande anmärkningar:</p> <p>Ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP-MV. POLO-KAL XS muffrör 3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 97 °C, ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV fiberarmerad komposit, ytskikt av PP. Minimistyvhet DN/OD 32 - 110 > 6 kN/m². Användningsklass B/D. Färg: RAL 5014, duvblå. Formgjuten anslutningsmuff med integrerad läpptätning försedd med glidmedel, tål temperaturer ned till -20 °C i enlighet med EN 1411 Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,05 mm/mK. Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d0 Elasticitetsmodul: 2400 - 3100 MPa enligt ISO 178</p> <p>Produkt: POLO-KAL XS muffrör DN/OD ...</p> <p>Montering: Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>



Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör.</p> <p>Inomhusavloppsrörssystem av fabrikat <u>POLO-KAL 3S</u> och <u>POLO-KAL 3S Pro</u> eller likvärdigt</p> <p>Inledande anmärkningar:</p> <p>Extra ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP. POLO-KAL 3S muffrör 3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 97 °C, Ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV, fiberarmerad PP-komposit, ytskikt av PP. Minimistyvhet DN/OD 75 - 160 > 4 kN/m². Användningsklass B. Färg: RAL 7035, ljusgrå. Formgjuten skjutmuff med fabriksmonterad läpptätning, Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,09 mm/mK. Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d1.</p> <p>Produkt: POLO-KAL 3S muffrör DN/OD ...</p> <p>Montering Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>