

# AMA-text UGA

## Textform:

### *Energimätare*

Energimätare Qalcosonic E3 RSK 5146238 DN65 fläns, 300 mm, qp 25,0 m<sup>3</sup>/h, G50, PN25, mätning av både kyla och värme, 24/230V. Med M-bus och 2st pulsin/ut.

Komplett med integreringsverk, flödesmätare ultraljud och temperaturgivare.

Tillbehör: Dykrör RSK 4648151, IR-öga RSK 4647984

## Punktform:

### *Energimätare*

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fabrikat         | Ambiductor                                                  |
| Typ              | Qalcosonic E3                                               |
| Utförande        | Transportläge för möjlighet att ställa in installationssida |
| Dim              | DN65 fläns, 300 mm                                          |
| Flöde nominellt  | 25,0 m <sup>3</sup> /h                                      |
| Temperatur       | Upp till 130 °C, mätning av både kyla och värme             |
| Tryckklass       | PN25                                                        |
| Vikt             | 10,9 kg                                                     |
| Media            | Vatten                                                      |
| Strömförsörjning | 24/230V                                                     |
| Kommunikation    | M-bus, IR-port                                              |
| Tillbehör        | Dykrör, IR-öga                                              |

## Referenser

[www.ambiductor.se/produkter/energimatare/kompakta-energimatare/qalcosonic-e3](http://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/kompakta-energimatare/qalcosonic-e3)