



Brandposthuvud med fotskruv, utlopp koppling 63

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Svebab	Namn:	Svenska Brandslangsfabriken AB
Namn:	Brandposthuvud med fotskruv, utlopp koppling 63	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Brandposthuvud med fotskruv, utlopp 63 koppling. -	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:	RSK 423 50 00 BR610-4000	ISO 14001 certifiering:	Ja
BSAB-kod:	PVD.11 - Brandposter	REPA-registret:	Ja
BK04:	20714 - Brandutrustning		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	Ja U
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	Ja H1
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (V)	Ja V
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar: n Nej	
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
SundaHus-deklaration	2023-10-20	2024-03-06	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
AISI 304 (S30400) Rostfritt stål		0,25 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,0001125 %	H228, H412
järn	7439-89-6	0,185 %	
kisel	7440-21-3	0,001875 %	
kol	7440-44-0	0,0002 %	
(krom)	7440-47-3	0,05 %	
(kväve)	7727-37-9	0,00025 %	H280

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
mangan		7439-96-5	0,005 %	
(nickel)	R §	7440-02-0	0,02625 %	H317, H351, H372
(svavel) "Worst Case"-ämne		7704-34-9	0,000075 %	H315
Aluminiumlegering 6061 (AlMg1SiCu, 3.3214, H20, A96061) "Worst Case"-ämne			43,48 %	
aluminium		7429-90-5	42,87128 %	
järn		7439-89-6	0,30436 %	
kisel		7440-21-3	0,34784 %	
Koppar	§	7440-50-8	0,17392 %	
krom		7440-47-3	0,15218 %	
magnesium		7439-95-4	0,52176 %	
mangan		7439-96-5	0,06522 %	
titan		7440-32-6	0,06522 %	
zink		7440-66-6	0,1087 %	
Aluminiumlegering 6082 (AlSi1MgMn, 3.2315, H30, A96082)			<30,49 %	
aluminium		7429-90-5	<29,97167 %	
järn		7439-89-6	<0,15245 %	
kisel		7440-21-3	<0,39637 %	
Koppar	§	7440-50-8	<0,03049 %	
krom		7440-47-3	<0,076225 %	
magnesium		7439-95-4	<0,36588 %	
mangan		7439-96-5	<0,3049 %	
titan		7440-32-6	<0,03049 %	
zink		7440-66-6	<0,06098 %	
Aluminiumlegering AlSi10Mg			2,52 %	
aluminium		7429-90-5	2,28816 %	
bly	U	7439-92-1	0,00126 %	H360FD, H362
järn		7439-89-6	0,01386 %	
kisel		7440-21-3	0,2772 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Koppar	§ 7440-50-8	0,00126 %	
magnesium	7439-95-4	0,01134 %	
mangan	7439-96-5	0,01134 %	
nickel	R § 7440-02-0	0,00126 %	H317, H351, H372
tenn	7440-31-5	0,00126 %	
titan	7440-32-6	0,00378 %	
zink	7440-66-6	0,00252 %	
EPDM-gummi "Worst Case"-ämne		0,46 %	
basolja, naften/paraffin	64741-97-5	0,092 %	
kalciumoxid	1305-78-8	0,0138 %	H302, H314, H315, H318, H335
Di (morfolin-4-yl) disulfid	R 103-34-4	0,0046 %	H317, H335, H411
Disulfiram tetraetyltiuramdisulfid	R 97-77-8	0,0046 %	H302, H317, H373, H400, H410
EPDM-polymer	25034-71-3	0,161 %	
(dicyklopentadien)	77-73-6		H225, H302, H315, H319, H332, H335, H411
(etylen)	74-85-1		H220, H336
(propen)	115-07-1		H220
kimrök, svart	1333-86-4	0,1932 %	
MBT "Worst Case"-ämne	R 149-30-4	0,00092 %	H317, H400, H410
stearinsyra	57-11-4	<0,00368 %	
(svavel)	7704-34-9	0,00092 %	H315
TMTD	R H1 137-26-8	0,00092 %	H302, H315, H317, H319, H332, H373, H400, H410
zinkoxid	R § 1314-13-2	0,0138 %	H400, H410
neoprengummi		1,23 %	
AISI 304 (S30400) Rostfritt stål		0,492 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,0002214 %	H228, H412
järn	7439-89-6	0,36408 %	
kisel	7440-21-3	0,00369 %	
kol	7440-44-0	0,0003936 %	
(krom)	7440-47-3	0,0984 %	
(kväve)	7727-37-9	0,000492 %	H280
mangan	7439-96-5	0,00984 %	

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(nickel)	R §	7440-02-0	0,05166 %	H317, H351, H372
(svavel) "Worst Case"-ämne		7704-34-9	0,0001476 %	H315
neoprengummi "Worst Case"-ämne			0,738 %	
Bis(4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl)amin		15721-78-5	0,0369 %	
karbonsvart		1333-86-4	0,2952 %	
DPHP (di(2-propylheptyl) ftalat)		53306-54-0	0,0738 %	
magnesiumoxid		1309-48-4	0,0369 %	
neopren-polymer		9010-98-4	0,369 %	
(2-klor-1,3-butadien)	U	126-99-8	0,369 %	H225, H302, H315, H319, H332, H335, H350, H373
(1,3-butadien)	U §	106-99-0		H220, H340, H350
(klor)		7782-50-5		H270, H315, H319, H331, H335, H400
polyeten-polymer		9002-88-4	0,0369 %	
(etylen)		74-85-1		H220, H336
stearinsyra		57-11-4	0,01476 %	
zinkoxid	R	1314-13-2	0,0369 %	H400, H410
Pulverlackerad aluminiumlegering AlSi10Mg			21,58 %	
Aluminiumlegering AlSi10Mg			21,487206 %	
aluminium		7429-90-5	19,510383048 %	
bly	U	7439-92-1	0,010743603 %	H360FD, H362
järn		7439-89-6	0,118179633 %	
kisel		7440-21-3	2,36359266 %	
Koppar	§	7440-50-8	0,010743603 %	
magnesium		7439-95-4	0,096692427 %	
mangan		7439-96-5	0,096692427 %	
nickel	R §	7440-02-0	0,010743603 %	H317, H351, H372
tenn		7440-31-5	0,010743603 %	
titan		7440-32-6	0,032230809 %	
zink		7440-66-6	0,021487206 %	
ospecificerad polyesterepoxi-pulverlack "Worst Case"-ämne			0,092794 %	
(2-metylimidazol)		693-98-1	<0,00185588 %	H314, H335

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
akrylbaserad flytmedel "Worst Case"-ämne		<0,00185588 %	
(2-etoxyetylakrylat)	106-74-1	<0,00046397 %	H302, H315, H319, H335
(etylmetakrylat)	R 97-63-2	<0,00092794 %	H225, H315, H317, H319, H335
(polydimetylsiloxan)			
(kisel)	7440-21-3		
(metylklorid)	R 74-87-3		H220, H351, H373
bariumsulfat	13462-86-7	0,0278382 %	
bensoin	119-53-9	0,00556764 %	
(epoxiharts)	R	0,0371176 %	H315, H317, H319, H411
(Bisfenol A)	U 80-05-7	0,02598232 %	H317, H318, H335, H360F, H400, H410
(epiklorhydrin)	U H1 106-89-8	0,01113528 %	H226, H301, H311, H314, H317, H331, H350
pigment (metalloxid)		0,0278382 %	
polyesterharts "Worst Case"-ämne	64386-67-0		
(dicyklopentadien)	77-73-6		H225, H302, H315, H319, H332, H335, H411
(dietylenglykol)	111-46-6		H302
(maleinsyreanhydrid)	U 108-31-6		H302, H314, H317a, H318, H334, H372
Trifenylfosfit	R 101-02-0	<0,00092794 %	H315, H319, H400, H410

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

100 %

Materialåtervinning:

97,94 %

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

17 04 02

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem: Nej

Flergångsemballage:: Nej

Återtagande av emballage: Nej

Ansluten till producentansvar: Ja

Annan information: FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Nej

Rivning

Demonterbar: Nej

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallshantering

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

Innemiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej

Övrigt

Bedömd: 2024-03-07 av David Agerwall

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-74KBBXDBL1

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Innehåller minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa). / Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".
(ämneshamn)	Ett ämneshamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
17 04 02	Aluminium
H220	Extremt brandfarlig gas.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H270	Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H317a	Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kategori 1A
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H340	Kan orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H360F	Kan skada fertiliteten

Förklaringar

H360FD	Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H362	Kan skada spädbarn som ammas.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.