



MIA Geomembran GCL Bentonit

Publicerad 2019-09-13

Bentonit, GCL är en bentonitmatta som innehåller lermineraler sammanpressat mellan en vävd och en nålfiltad geotextil. Bentoniten har en svällande och självläkande effekt, vilket gör att bentoniten blir resistent mot eventuella sprickor. Våra bentonitmattor är förpreparerade för skarvning med extra bentonit. Som ett komplement till mattan finns även bentonit i lös form.

Bedömda RSK-nummer:

2303214, 2303215, 2303216, 2303218



Bedömning total:	Accepteras
Version:	1
Leverantör:	Mardam AB
BVB ID:	121669
BSAB-kod:	DBE - Lager av bentonitmattor
BK04:	20211 Geotextil och markprodukter
Användningsområde:	Utomhus
Bedömningsunderlag:	Byggvarudeklaration och Leverantörsintyg

Innehåll



Komponent/ämne	Mängd i produkt	CAS
Bentonit, lera	95-96,7%	1302-78-9
Polypropen (PP)	3,3-5%	9003-07-0

Bedömning: Totalt  Innehåll 



Innehåll:

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium.
-  Produkten innehåller inte nano-material.

Ingående material och råvaror:

-  <50 % förnybara råvaror.
-  Produkten innehåller inget återvunnet material.


Tillverkning av varan:

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.





Emballage:

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

Bruksskedet:

-  Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning.

Avfall och rivning:

-  Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.