



PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP201711-0057

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Novipro Brandfog, artikel nr se bilaga

2. Avsedd användning:

Vattenburen värmesvällande akrylmassa som används för brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk och gipsväggar. Används även för brandfogning mellan brandcellsskiljande byggnadsdelar.

3. Tillverkare:

Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla
Telefon: 08-583 595 00, www.dahl.se

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämbart

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 1:

6. a) Harmoniserad standard:

ETA 21/0592 & ETA 0593 utfärdade av anmält organ UL International (NL) B.V. på grundval av EAD 350454-00-1104 & EAD 350141-00-1106. UL även utfört tredjepartsuppgifter enligt vad som anges i Bilaga V under System 1 och har utfärdat Certificate of Conformity 2821 – CPD – 0173.

Anmält organ:

UL International (NL) B.V har utfört bestämning av produkttypen i enlighet med system 1.

7. Prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandskyddsklass	Upp till EI240, se ETA 21/0592 & ETA 21/0593	EAD 350454-00-11104 & EAD 350141-00-1106
Frisättning av farliga substanser	SDB och REACH	Förordning 1907/2006/EC Förordning 1272/2008/EC
Hållbarhet och and slitstyrka	Z ₁	EOTA TR024
Övrigt	N.A	N.A



8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof Kvalitets- och miljöansvarig, produkter
(namn och befattning)

Bromma, 2022-03-18
(plats och dag för utfärdande)



Bilaga

Art nr	Produktnamn
243 21 13	NOVIPRO BRANDFOG FÖR BRANDTÄTNING