

PRESTANDEDEKLARATION**Nr: DOP202202-0123****1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Novipro Silikon artikel nr se bilaga

2. Avsedd användning:

Fogmassa för fasad för interiör och exteriör användning, avsedd för användning i kallt klimat.

Fogmassa för användning i glaskonstruktioner, avsedd för användning i kallt klimat
Fogmassa för sanitetsfogar.**3. Tillverkare:**Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla
Telefon: 08-583 595 00, www.dahl.se**4. Tillverkarens representant:**

Ej tillämbart

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:System 3: för grundläggande egenskaper
System 3: för brandtekniskt beteende**6. a) Harmoniserad standard:**

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: KLASS 25LM

EN 15651-2:2012: TYP G-CC: KLASS 25LM

EN 15651-3:2012: TYP S: KLASS XS3

Anmält organ:

GINGER CEBTP, NB 0074 har utfört bestämning av produkttypen i enlighet med system 3.

SGDS Gruppen AB**Bromma**Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma**Malmö**Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, Malmö

Tel vxl. 08-627 27 00

info@sgdsgruppen.sewww.sgdsgruppen.se

Org.nr: 556287-0229

7. Prestanda:

Deklarerade prestanda: EN 15651-1:2012

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentäthet och lufttäthet		
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10%	
Hållfasthetsegenskaper – sekantmodul vid -30 °C	≤ 0.9	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utdragning vid -30 °C	NF	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter nedsänkning i vatten	NF	
Hållbarhet	Godkänd	

Konditionering: Method A

Underlag:

Aluminium
Betong

Deklarerade prestanda: EN 15651-2:2012

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-2:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentäthet och lufttäthet		
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10%	
Elastisk återhämtning	≥ 60%	
Hållfasthetsegenskaper – sekantmodul vid -30 °C	≤ 0.9	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utdragning vid -30 °C	NF	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter nedsänkning i vatten	NF	
Hållbarhet	Godkänd	

Konditionering: Method A

Underlag:

Aluminium
Glas

SGDS Gruppen AB

Bromma

Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma

Malmö

Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, Malmö

Tel vxl. 08-627 27 00

info@sgdsgruppen.se

www.sgdsgruppen.se

Org.nr: 556287-0229

Deklarerade prestanda: EN 15651-3:2012

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-2:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentäthet och lufttäthet		
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 10%	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter nedsänkning i vatten	NF	
Mikrobiologisk tillväxt	3	
Hållbarhet	Godkänd	

Konditionering: Method A**Underlag:**

Aluminium

Glas

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


(Underskrift)Beriar Maroof Kvalitets- och miljöansvarig, produkter
(namn och befattning)Bromma, 2022-06-27
(plats och dag för utfärdande)**SGDS Gruppen AB****Bromma**Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma**Malmö**Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, MalmöTel vxl. 08-627 27 00
info@sgdsgruppen.se
www.sgdsgruppen.se
Org.nr: 556287-0229

Bilaga

Art.nr. DAHL	Art. nr. OPTIMERA	Produktnamn
3839378	7378031	NOV SANITETSSILIKO TRANS 300ML

SGDS Gruppen AB**Bromma**

Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma

Malmö

Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, Malmö

Tel vxl. 08-627 27 00
info@sgdsgruppen.se
www.sgdsgruppen.se
Org.nr: 556287-0229