



PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP202201-0121

- 1. Produkttypens unika identifikationskod:**
Novipro Akrylfog, artikel nr se bilaga
- 2. Avsedd användning:**
Fogmassa för fasad för interiör användning
- 3. Tillverkare:**
Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla
Telefon: 08-583 595 00, www.dahl.se
- 4. Tillverkarens representant:**
Ej tillämbart
- 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
System 3: för grundläggande egenskaper
System 3: för brandtekniskt beteende
- 6. a) Harmoniserad standard:**
EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 12.5P
Anmält organ:
GINGER CEBTP, NB 0074 har utfört bestämning av produkttypen i enlighet AVCP 3.
- 7. Prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentäthet och lufttäthet	N.A	
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 30%	
Dragegenskaper vid brott efter vattendoppning	≥ 100%	
Förlängning vid brott	≥ 25%	
Hållbarhet	Godkänd	



8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Beriar Maroof".

(Underskrift)

Beriar Maroof Kvalitets- och miljöansvarig, produkter
(namn och befattning)

Kallhäll, 2022-01-25
(plats och dag för utfärdande)



Bilaga

Art nr	Optimera Art nr	Produkt
3839380	7378033	NOVIPRO AKRYLFOG VIT 310ML
	7378034	NOVIPRO AKRYLFOG SOFTPAC VIT 600ML