

EG - försäkran om överensstämmelse**Tillverkare**

HögforsGST Oy
Pohjukansalontie 1
FI-79100 Leppävirta

Produkter

MIX 20U-C, MIX 20U-C-T, MIX 20U-H, MIX 20U-H-T, MIX 25U-C, MIX 25U-C-T,
MIX 25U-H, MIX 25U-H-T, MIX 32U-C, MIX 32U-C-T, MIX 32U-H, MIX 32U-H-T,
MIX 40U-C, MIX 40U-C-T, MIX 40U-H, MIX 40U-H-T, MIX 50U-C, MIX 50U-C-T,
MIX 50U-H, MIX 50U-H-T, MIX 65U-C, MIX 65U-C-T, MIX 65U-H, MIX 65U-H-T,
MIX 80U-C, MIX 80U-C-T, MIX 80U-H, MIX 80U-H-T, MIX 100U-C, MIX 100U-C-T,
MIX 100U-H, MIX 100U-H-T, MIX 125U-C, MIX 125U-C-T, MIX 125U-H, MIX 125U-H-T,
MIX 150U-C, MIX 150U-C-T, MIX 150U-H, MIX 150U-H-T.

Beskrivning

MIX produkterna är förtillverkade shuntgrupper för värme (H) och kyla (C).

MIX produkterna är en komplett enhet innehåller pump, styrventil, injusteringsventiler, avstängningsventiler, backventil, termometar, rörpaket, kåpa och isolering.

MIX produkterna är konstruerad för temperaturområdet -20°C - +100°C i rörledning med "ej farlig vätska" enl. AFS 1990:15.

Beräkningstryck 10 bar.

Meddelande

Shuntgruppen får ej tas i drift förrän den anläggning som den ingår i förklarats vara i överensstämmelse med gällande direktiv.

Vi, HögforsGST Oy, försäkrar under ansvar att produkterna MIX U-serie, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv/standarder om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

- Maskindirektivet (2006/42/EG)
 - o En delvis fullbordad maskin, 2B
- Maskinsäkerhet standarder
 - o EN 60204-1 Maskiners elutrustning
 - o EN ISO 12100 Allmänna konstruktionsprinciper

25.2.2015, Leppävirta, Finland

HögforsGST Oy



Antti Hartman

Verkställande director