

Geberit Mapress elförzinkat pressrörsystem



Drift och skötselinstruktion



Omfattar:

Mapress elförzinkat rör och rördelar 12, 15, 18, 22, 35, 42, 54 mm för användning i installationer för

- Värme
- Kyla
- Sprinkler
- Tryckluft

Fogmetoden:

Rördelar och rör fogas samman till en stark och permanent förbindning genom pressning.

Pressmomentet deformerar och komprimerar den förmonterade tätningsskivan (O-ring) och fogen blir därigenom absolut tät.

Innan driftsättning:

Provtryck alltid rörsystemet före inbyggnad och driftsättning.

- Rörledningar rensas för att undvika igensättningar i pumpar och ventiler

Normal skötsel:

Mapress elförzinkat är ett permanent rörsystem som är helt underhållsfritt

Tekniska data:

Se separat katalog för sortiment och teknisk information



Til fastighetsägaren:

I fastigheten har rörsystem av fabrikat Geberit Mapress elförzinkat i stål RSt 34-2 installerats. Mapress elförzinkat är ett komplett rörsystem för bl.a. värme-, kyla-, sprinklerinstallationer och består av följande produkter:

- Rördelar i elförzinkat stål dimension 12 t.o.m 54 mm
- Rör i elförzinkat stål dimension 12 t.o.m 54 mm
- Pressverktyg, batteridrivna eller med nätspänning