

OSO LK548 undermont. blandeventil



Blandeventil for undermontasje

OSO LK 548 er en kombinert blande- og sikkerhetsventil for bruk på OSO boligberedere type Cubix - C 200/300 med undermontasje. Den er justérbar fra 38-65°C og har innebygget stenge- og tilbakeslagsventil.

Ventilen monteres på anslutningene i bunnen på berederen, se illustrasjon. Ventilen presses godt inn på berederens anslutninger før klemringene mot berederen trekkes til.

ø22 mm kaldt- og varmtvannsrør monteres direkte inn i ventilen og klemringskoblingene trekkes godt til. Det anbefales å benytte kobberrør min. 50 cm. ut fra ventilen pga. fare for varmepåvirkning. Koblingene kontrolleres årlig og ettertrekkes ved behov.

Overløpsrør fra sikkerhetsventilen ø15 mm. Ved behov kan overgang med 1/2" innvendig gjenge benyttes. Sikkerhetsventilen må aldri plugges eller blokkeres, og skal funksjonstestes jevnlig. Se produktets montasjeanvisning.

Vanntemperaturen ut fra berederen kan stilles med rattet (R), temperaturområde 38-65°C (avhengig av beredertemperatur innstilt på berederens termostat).

LK 548 kan også benyttes som stengeventil ved f.eks. service på berederen ved å stenge rattet merket 'Avstängn.' (A). Ventilen har også en separat skrue (T) for tømning av bereder. NB: Strømtilførsel må brytes før tømning. Følg produktets montasjeanvisning.



FÖRDELAR

Blandarventil för boligberedere med undermontage.

Justérbar temperaturinställning.

Enkel rörmontage med klämringskoppl.

Varenr. RSK	Varebeteckning	Beskrivning	Dimension
6937002	LK 548	Blandar/sikkerhetsventil ø22 klämring - för Cubix 2-300	ø22 mm ansl.
		Arbetstemperatur 5-90°C	
		Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)	
		Gängstandard G - utvändig gänga	
		Avzinkningshärdig mässing EN 12165 CW625N	
		Tätningar i EPDM.	

Forandringer forbeholdes