

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



32x G25 utv / G20 inv
RSK 291 0148 Art.nr 75300



32 x G25 inv
RSK 291 0130 Art.nr 75400



32 x G32 utv
RSK 291 0106 Art.nr 75500



32 x G32 inv
RSK 291 0179 Art.nr 75700



32 x G40 utv / G40 inv
RSK 291 0171 Art.nr 75800 vit
RSK 291 0172 Art.nr 75801 grå

RAKA KOPPLINGAR

Kona/mutter till inv/utv gänga

Produkterna är tillverkade i ABS/PP med konor i PE. Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Rörkopplingarna fungerar som övergångar från olika delar till Ø32mm avloppsrör

Montering:

I om delarnas många användningsområden är det svårt att skriva en entydig beskrivning. Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät !

Max användningstemperatur kontinuerligt 70/80°, tillfälligt 90° (70° gäller ABS)

ABS/PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast