

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## VINKELKOPPLING RSK 291 0250 FP 77305 KROM

**32 mm x 1¼" – 1½" inv**

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen) med packning i TPE och vacuummetalliserade (krom). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna vid behov torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

Vinklar installation 90°

Den invändiga gängen är 1 ¼" och 1 ½". (1 ½" med borttagen gängnippel)

### **Montering:**

Monteras lämpligen i 1 ¼" eller 1 ½" bottenventil. Drag åt så att det blir tätt.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändens ytterdiameter ska fاسas/rengöras från kapsånor.

Skjut i röret tills röret bottenar och drag åt muttern

OBS var noggrann att röret bottenat i delen!

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

Röret ska sedan fixeras med klammer.

Vid skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

### **Rengöring:**

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Sväljkapacitet 0.94 l/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**