

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



90°



90°



45°



45°



FÖRKROMADE DELAR MED GUMMITÄTNING, FALU VULK

RSK 291 0375

Art.nr 72115

90° x 32mm, dubbelmuff

RSK 291 0376

Art.nr 74255

90° x 40mm, dubbelmuff

RSK 291 0377

Art.nr 72125

90° x 32mm, enkelmuff

RSK 291 0378

Art.nr 74265

90° x 40mm, enkelmuff

RSK 291 0379

Art.nr 72215

45° x 32mm, dubbelmuff

RSK 291 0380

Art.nr 74315

45° x 40mm, dubbelmuff

RSK 291 0381

Art.nr 72225

45° x 32mm, enkelmuff

RSK 291 0382

Art.nr 74325

45° x 40mm, enkelmuff

RSK 291 0383

Art.nr 73115

rak 32mm, dubbelmuff

RSK 291 0384

Art.nr 74615

rak 40mm, dubbelmuff

RSK 291 0371

Art.nr 73315

T-rör (90°) 32mm, 3x muff

RSK 291 0372

Art.nr 74815

T-rör (90°) 40mm, 3x muff

RSK 291 0373

Art.nr 73325

Grenrör (45°) 32mm, 3x muff

RSK 291 0374

Art.nr 74825

Grenrör (45°) 40mm, 3x muff

RSK 291 0360

Art.nr 73625

Övergång 40 yd-32 muff

RSK 291 0359

Art.nr 73645

Övergång 40 muff-32 muff

Delarna är tillverkade i PP med tätning i TPE samt vakuummetalliserade (krom)
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas
av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

Användningsområde:

Rördelarna ingår i FaluVULK med vit packning, vilket är ett ICKE typgodkänt avloppssystem för synligt montage.

EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga kromade delar)

Montering:

Röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.
Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor samt vassa kromrester, så att tätningen
ej skadas vid montaget.

Rengör detalj(er) före montage samt smörj tätning (Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan
montage, med t.ex. Glidex eller liknande silikonbaserat smörjmedel.
Får ej vara oljebaserat)

Skjut i röret i muff tills röret bottnar (vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar
vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering)

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den
ev. längdvidgning som sker pga värme.

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips.
För liggande installationer rekommenderar vi 2st clips per meter (Ø32/40)
För stående installationer rekommenderar vi 1st clips per meter (Ø32/40)

Skarvar bör ha klammer på båda sidor om skarven !

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen
är tät !

Rengöring:

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade
produkter har sämre beständighet mot starka
och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

The logo for Faluplast, featuring the brand name in a white, italicized sans-serif font on a dark orange rectangular background.