

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GUMMINIPPEL GUL

RSK 310 6244 // NRF 451 6671 // ART.NR 85209

Dimension 58-40/50mm

Nippeln är tillverkad av TPE (Termoplastiskt gummi). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att produkten kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För montage i 1½'' normalrör muff.
Ingående rördimension 40-50mm.

Montering:

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.
Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.
Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden)
Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.
Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Faluplast