

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TPE-NIPPEL

RSK 310 6252 // NRF 451 5925 ART.NR 85629 DIM. 75/70-50/40

RSK 310 6253 // NRF 451 5926 ART.NR 85639 DIM. 96/83-75

RSK 310 6254 // NRF 451 5927 ART.NR 85649 DIM. 126/123-110

RSK 310 6255 // NRF 451 5928 ART.NR 85659 DIM. 58/50-40/32

RSK 310 6256 // NRF 451 5929 ART.NR 85759 DIM. 83-50/40

RSK 310 6257 // NRF 451 5935 ART.NR 85612 DIM. 45-40/32

TPE-nipplarna är tillverkade i TPE (Termo Plastisk Elastomer).

Användningsområde:

Nipplarna är avsedda för övergång vid sammanfogning mellan olika dimensioner av rör tillverkade av gjutjärn och plast i spillvatteninstallationer.

Typgodkända för stående och liggande montage, samt för inbyggnad, så kallat dolt montage. Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max 90°C.

Montering:

Rengör röret där nippeln ska monteras, samt vid behov smörj med tvållösning (ej oljebaserat).

Änden på röret skall passera hela nippeln vid montage.

För mer information se monteringsanvisningen.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den synliga delen kan vid behov torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

TPE har bra beständighet mot syror, baser, tensider mm.

Ej resistent mot feta livsmedel, oljor, kolväten.