

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



LIM FÖR DUO CONTACT

ART.NR 14499

RSK 381 1052

NRF 346 0004

LVI 326 7190

VVS 042878920

Limmet är neutralt fukthärdande montage lim och fritt från lösningsmedel och ftalater.

Limmet är icke märkningspliktigt.

Säkerhetsdatablad, samt mera information återfinns på www.faluplast.com.

Innehåller trimetoxivinylsilan. Kan orsaka en allergisk reaktion

Användningsområde:

Används till Faluplast Duo Contact limdistans och Duo Contact Rörklammer.

För övrig användning kan Faluplast ej garantera funktion.

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm, och lösa partiklar.

Rengör vid behov.

Vid osäkerhet om vidhäftning ska prov utföras före limning.

Limmet kan appliceras mellan +5 - +40°C

Limmet klarar -40°C - +90°C (kallt lim kan värmas upp och användas)

Limmet är fukthärdande och härdar med ca 2 mm per dygn, beroende på temperatur och fukthalt.
(långsammare i kallare temperatur)

En limtub innehåller 20ml lim och räcker till ca 10st klammer.

Hållbarhet 2år. Se tillverkningsdatum (Manufacturing date) på baksidan av förpackningen.

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer produkten.

Monteringsanvisningen finns även på www.faluplast.com.

Rengöring:

Verktyg rengörs och lim avlägsnas med Terpentin eller DANA Wipes915.

Härdat lim kan endast avlägsnas mekanisk.

Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Max användningstemperatur kontinuerligt - 40°C till + 90°C

Limmet har i härdat utförande beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast