

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## RÖRKLÄMMA FÖR 50/75/110 MM RÖR

**RSK 381 1073    Ø50    FP 19201 GRÅ**  
**RSK 381 1075    Ø75    FP 19301 GRÅ**  
**RSK 381 1077    Ø110    FP 19401 GRÅ**

Rörklammern är tillverkad i PP plast (Polypropen).

### *Användningsområde:*

För fixering av plaströr inomhus på vägg eller tak.

### *Montering:*

- Skruva fast underdelen mot underlaget.
- Lägg röret i underdelen.
- Montera bandet på röret och haka fast ena tanden i underdelen.
- Tryck ned andra tanden i underdelen så att det hörs ett klickande ljud.

Rörklammern har M8-försänkning för att möjliggöra takhängning.  
Byggbara distansklossar, höjd 10mm finns som tillbehör.

Distanskloss för rörklämma Ø50 RSK 381 1074  
Distanskloss för rörklämma Ø75 RSK 381 1076  
Distanskloss för rörklämma Ø110 RSK 381 1078

Faluplast rekommenderar ett klammeravstånd på 50-70cm.

### *Demontering:*

Sätt en skruvmejsel mellan bandet och underdelen och tryck så att tanden fjädrar inåt och drag samtidigt röret uppåt.

### *Rengöring:*

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**