

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



ROTBRICKOR

- RSK 384 0080 // LVI 650 1540 // Art nr 50410 // yd 53mm vit**
- RSK 384 0081 // LVI 650 1541 // Art nr 50415 // yd 53mm krom**
- RSK 384 0084 // LVI 650 1542 // Art nr 50419 // yd 53mm brun**
- RSK 384 0082 // LVI 650 1543 // Art nr 50420 // yd 39mm vit**
- RSK 384 0083 // LVI 650 1544 // Art nr 50425 // yd 39mm krom**
- RSK 384 0085 // LVI 650 1545 // Art nr 50429 // yd 39mm brun**

Rotbrickan är tillverkad i PP (PolyPropen) Förkromas genom vakuummetallisering. Ingen speciell skötsel behövs, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Rotbrickan är framtagen för att dölja gamla rörändar t.ex. efter köks/duschblandare. Brickan är något kupad varvid den passar värmerör kapade 1-8mm utanför väggkant. Brickan passar rör med inlediameter Ø11-25mm

Montering:

Montera den vingförsedda delen, orange pil, i brickans hål, röd pil, och tryck fast. Montera sedan den monterade enheten med den vingförsedda delen, in i röränden. (alltså behöver den ej limmas)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. (gäller ej vakuummetalliseringen).