

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## RÖRKLÄMMOR FALU-SNAP Koppar

**RSK 385 9066 / NRF 348 4931 Art.nr 14138 enkel 12/15mm c/v 20mm**

**RSK 385 9069 / NRF 348 4935 Art.nr 14068 enkel 18/22mm c/v 25mm**

**RSK 385 9067 / NRF 348 4929 Art.nr 14008 dubbel 12/15mm c/v 20mm c/c 40mm**

**RSK 385 9068 / NRF 348 4934 Art.nr 14028 dubbel 18/22mm c/v 25mm c/c 60mm**

Samtliga överdelar (lock) är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren)

Samtliga underdelar är tillverkade i PP (Polypropen).

Kopparytan kommer med tiden att framkalla en naturlig ärgning/oxidering i kontakt med syre och vatten.

### **Användningsområde:**

För fastsättning av rör i våtrum.

### **Montering:**

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor tillverkade i TPE (termoplastisk elastomer) för att undvika att fukt tränger in i väggen.

Tätningsplattor bör ej användas på papperstapet, då det finns risk för utfällning.

### **Rengöring:**

Torka försiktigt med mjuk trasa och vatten.

Undvik att putsa ytan.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

**Faluplast**