


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TÄCKBRICKA "VULKBRICKA" RUNDA Med gummimembran, Höjd 5,5 mm, Delbara

För rör Ø12-16

RSK 392 3818 // NRF 348 5014 // LVI 658 1931 Art.nr 50970 , yd 38 mm Vit
RSK 445 6007 // NRF 451 6086 // LVI 658 1940 Art.nr 50971 , yd 38 mm Grå
RSK 392 3819 // NRF 348 5015 // LVI 658 1932 Art.nr 50979 , yd 38 mm Brun

För rör Ø15-22

RSK 445 6009 // NRF 451 6087 // LVI 658 1942 Art.nr 50980 , yd 48 mm Vit
RSK 445 6010 // NRF 451 6088 // LVI 658 1945 Art.nr 50981 , yd 48 mm Grå
RSK 445 6011 // NRF 451 6089 // LVI 658 1946 Art.nr 50989 , yd 48 mm Brun

Brickan är tillverkad i PA (Polyamid) och membranet i TPE (Termo Plastisk Elastomer). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den synliga delen torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Brickan är avsedd för att dölja borrhål vid rör genomföring i kakel eller klinker.

Montering:

Brickan är delbar och kan eftermonteras.

Vrid brickan och montera på runt röret.

Fixera och tryck mot golv/vägg/tak.

Brickorna har ingen mekanisk låsning vilket gör att en spalt kan uppkomma vid större dimensioner på rör.

Tips! På de delbara brickorna trycker man, efter montage, ner membranet en aning och får på så vis brickan att alltid ligga an mot golv, vägg eller tak.

Rengöring:

Torka av ytan där täckbrickan ska monteras fast med en torr trasa.