

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



VULKBRICKA

Passar rördimension Ø12-Ø18, 40cc//50cc

Delbara, Storlek 120x66x7,5 mm

Dubbel 40cc

RSK 445 6068 // NRF 148 6301 // LVI 658 5301 Art.nr 51400 Vit

RSK 445 6069 // NRF 148 6302 // LVI 658 5302 Art.nr 51401 Grå

RSK 445 6070 // NRF 148 6303 // LVI 658 5303 Art.nr 51409 Brun

Dubbel 50cc

RSK 445 6071 // NRF 148 6381 // LVI 658 1948 Art.nr 51410 Vit

RSK 445 6072 // NRF 148 6382 // LVI 658 1949 Art.nr 51411 Grå

RSK 445 6073 // NRF 148 6383 // LVI 658 5300 Art.nr 51419 Brun

Brickorna är tillverkad i ABS och gummimembranet i Termoplastiskt gummi (TPE).

Användningsområde:

Brickan är avsedd för att dölja borrhål vid rör genomföring i golv, förslagsvis radiatorer.

Montering:

Brickan är delbar och kan eftermonteras.

Vrid brickan och montera runt röret.

Fixera och tryck mot golvet.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°.

Faluplast