

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## GOLVBRUNN BODIL MED ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR Med bottenutlopp, 75mm

RSK 710 3772 // NRF 451 5998 // ART.NR 65127

Golvbrunnen är tillverkad i polypropen. Handtaget till dykröret och skruvarna är i rostfritt stål. Brunnshållaren och justerskruvarna är tillverkad i polypropen, samt fötterna i ABS.

### *Användningsområde:*

Robust golvbrunnsfixtur, tillsammans med Bodil Golvbrunn, används vid ingjutning i betongbjälklag. Brunnen har vertikal anslutning och Ø75 utloppsdimension.

Godkänd i installation för dusch och badkar samt andra förekommande våtrumsutrymmen. Bodil är typgodkänd av RISE Certifiering enligt SS-EN 1253-1.

Sväljkapacitet 1,9 liter/sek.

### *Underhåll:*

Rengöring vid behov.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Drag försiktigt i handtaget uppåt för att lyfta ur det gråa dykröret.
- Dra ur koppen.
- Gör rent dykrör, kopp och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

### *Montering:*

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt. Saknas den, ber vi er kontakta AB Faluplast på [info@faluplast.com](mailto:info@faluplast.com)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°  
PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**