

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## GOLVBRUNN BODIL (UTAN SILPAKET) MED ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR Med bottenutlopp, 75mm

**RSK 710 3773 // NRF 451 6228 // // LVI 331 9735 ART.NR 65126**

Golvbrunnen är tillverkad i polypropen. Handtaget till dykröret och skruvarna är i rostfritt stål. Brunnshållaren och justerskruvarna är tillverkad i polypropen, samt fötterna i ABS.

### **Användningsområde:**

Robust golvbrunnfixtur, tillsammans med Bodil Golvbrunn, används vid ingjutning i betongbjälklag. Brunnen har vertikal anslutning och Ø75 utloppsdimension.

Godkänd i installation för dusch och badkar samt andra förekommande våtrumsutrymmen. Bodil är typgodkänd av RISE Certifiering enligt SS-EN 1253-1.

Sväljkapacitet 1,9 liter/sek.

Golvbrunnen levereras utan silpaket.

### **Underhåll:**

Rengöring vid behov.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Drag försiktigt i handtaget uppåt för att lyfta ur det gråa dykröret.
- Dra ur koppen.
- Gör rent dykrör, kopp och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

### **Montering:**

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt.

Saknas den, ber vi er kontakta AB Faluplast på [info@faluplast.com](mailto:info@faluplast.com)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**