

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GOLVBRUNN IDA (UTAN SILPAKET) MED ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR Med sidoutlopp, 75mm

RSK 711 0791 // NRF 451 6043 // LVI 331 9733 ART.NR 65106

Golvbrunnen är tillverkad i polypropen. Handtaget till dykröret och skruvarna är i rostfritt stål. Brunnshållaren och justerskruvarna är tillverkad i Polypropen, samt fötterna i ABS.

Användningsområde:

Robust golvbrunnfixtur, tillsammans med Ida Golvbrunn, används vid ingjutning i betongbjälklag. Brunnen har horisontell anslutning och Ø75 utloppsdimension.

Godkänd i installation för dusch och badkar samt andra förekommande våtrumsutrymmen. Ida är typgodkänd av RISE Certifiering enligt SS-EN 1253-1.

Sväljkapacitet 1,2 liter/sek.

Golvbrunnen levereras utan silpaket.

Underhåll:

Rengöring vid behov.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Drag försiktigt i handtaget uppåt för att lyfta ur det gråa dykröret.
- Dra ur koppen.
- Gör rent dykrör, kopp och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt. Saknas den, ber vi er kontakta AB Faluplast på info@faluplast.com

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast