

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



LIV 50 SIDOUTLOPP med mekaniskt luktstopp

RSK 711 0853 // NRF 143 8332 // Art.nr 65270

Golvbrunnen är tillverkad i Polypropen (PP).

Det mekaniska luktstoppet är tillverkad av ABS, Polypropen och Rostfritt stål.

Användningsområde:

Golvbrunnen används för avledning av avloppsvatten och är avsedd för horisontellt montage i betong eller träbjälklag.

LIV är utformad för att fungera i kombination med det mekaniska luktstoppet, Prevent 5 (RSK 713 2002 // NRF 148 6300), vilket gör den idealisk för torra utrymmen såsom fläktrum, pannrum och liknande miljöer.

Den är också lämplig för uppvärmda utrymmen där traditionella vattenlås kan frysa, samt för sommarstugor och kök där vattenlåset annars kan torka ut.

Det mekaniska luktstoppet är stängt så länge inte vatten tillförs, vilket förhindrar luktspridning även om vattnet torkat ut.

Underhåll:

Rengöring vid behov:

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Drag försiktigt i handtaget uppåt för att lyfta ur det mekaniska luktstoppet.
- Gör rent luktstoppet och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Montering:

För Monteringsanvisning, skanna QR-koden på etiketten, alternativt besök vår hemsida www.faluplast.com.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast