

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## VATTENLÅSINSATS TILL FALU FLEXIBRUNN RSK 712 9499 // NRF 451 6133 Art.nr 65051

Vattenlåsinsatsen är tillverkad i PP, med tätning i TPE. Normalt behövs inget underhåll annat än att synliga delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

Vattenlåsinsats (reservdel)

Passar enbart Falu Flexibrunn (RSK 711 0847 // NRF 451 6094)

### **Montering:**

Vattenlåsinsatsen passar bara i ett läge i brunnen (kan inte monteras fel)

Viktigt är att trycka ner den i botten, så att den kommer i plan med brunnhuset.

### **Underhåll:**

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa.

Vid behov kan man behöva rensa golvbrunnen

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsinsatsen genom att dra i handtaget.
- Gör rent dykrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**