

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



MOMENTADAPTER 1.2 Nm INKLUSIVE PH2 OCH TORX 20 BITS

FÖR MOMENTDRAGNING AV SKRUVAR TILL KLÄMRING OCH
FÖRHÖJNINGSRING I FALUPLASTS GOLVBRUNNAR

RSK 712 9521 // NRF 452 2001 // LVI 331 9743 ART.NR 65098

Användning:

Momentadaptorn används för momentdragning av skruvar till klämringar och förhöjningsringar i Faluplast golvbrunnar.

Levereras tillsammans med bits PH2 och Torx 20 bits.

Passar bits med dimension 1/4"



Försiktighet och väldigt lågt varv skall användas när skruvdragare används.

- Montera på adaptorn på skruvdragaren eller momentskruvmejseln.
- Sätt passande bits i adaptorn beroende på den skruvmodell som medföljer.
- Ett "klickande" ljud hörs och adaptorn slutar rotera när moment uppnås.
- Åtdragningsmoment 1,2 Nm.

Adaptorn är en vidareutveckling av den typ av hylsa som används tillsammans med ett vanligt spärrhandtag. En centrumaxel monterad i en cylinder försett med ett slitsat spår tillåter adaptorn att röra sig axiellt.

När det förinställda momentet är uppnått glider axeln ut i spåret och roterar i cylindern.

Detta innebär att skruven inte påverkas av högre moment trots fortsatt vridning av nyckeln.

Faluplast