

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



PREVENT 5 MEKANISKT LUKTSTOPP RSK 713 2002 // NRF 148 6300 // Art.nr 65138

Luktstoppet är tillverkad i Polypropen, ABS och Rostfritt stål.

Användningsområde:

Det mekaniska luktstoppet passar Faluplast golvbrunnar (ej Flexibrunn) och används främst för torra utrymmen såsom fläktrum, pannrum, sommarstugor eller liknande miljöer, där golvbrunnar inte används regelbundet, men kan även användas i installationer som används ofta.

Den fjäderbelastade koppen är stängd så länge inget vatten tillförs, vilket förhindrar luktspridning även om vattnet torkat ut.

Underhåll:

Vid behov, rengör golvbrunn och luktstoppet enligt beskrivning.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Drag försiktigt i handtaget uppåt för att lyfta ur det mekaniska luktlåset.
- Gör rent luktstoppet och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- OBS! Den markerade pilen ovanpå luktstoppet ska vara riktad mot utloppet vid montering.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Montering:

För Monteringsanvisning, besök vår hemsida www.faluplast.com.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast