


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



FÖRHÖJNINGSRING TILL FLEXI GOLVBRUNN



RSK 713 3832 FP 65030 Förhöjningsring 15mm Vit
RSK 713 3833 FP 65040 Förhöjningsring 25mm Vit

Förhöjningsringarna är tillverkade i PP med o-ring i NBR samt skruv i syrafast rostfritt stål (A4). Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Brunnen med förhöjningsringar, är typgodkänt av SP Certifiering enligt SS-EN 1253-1. (Monteringsplattan med distans kan ej typgodkännas enligt SS-EN 1253-1)

Brunnen är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med golvbeläggning av plastmatta eller klinker.

Övriga delar i serien:

FLEXIbrunn	RSK 711 3607
Monteringsplatta	RSK 713 3830
Distans monteringsplatta	RSK 713 3831

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer respektive produkt. Saknas den eller ny behövs, ber vi er kontakta AB Faluplast på info@faluplast.com

Sväljkapacitet 0,8liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast