

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## VITA ANSLUTNINGSTELESKOP SYSTEM FALU VULK

**RSK 807 7369 // NRF 451 6849 Art.nr 71820 32 x 1¼" – 1½" ivg**

**RSK 807 7370 // NRF 451 6859 Art.nr 71830 40 x 1¼" – 1½" ivg**

**RSK 807 7378 // NRF 451 5985 Art.nr 71840 50 x 2" – ivg**

Delar är tillverkade i PP. Packningen är fastvulkad och tillverkad i TPE.

### *Användningsområde:*

Anslutningsteleskopen ingår i rörsystem FaluVULK.

**Ej godkända för inbyggnad / ingjutning s.k DOLT MONTAGE.  
Gäller samtliga anslutningsteleskop.**

### *Montering:*

Delarna har många användningsområden, så det är svårt att skriva en entydig beskrivning. Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

### *Rengöring:*

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.