

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## DISK -/ TVÄTTMASKINSANSLUTNING

**RSK 808 2414 // NRF 451 6712 Art.nr 78500 // 32 mm x 1 1/4" / 1 1/2" Vit**  
**RSK 808 2439 Art.nr 78505 // 32 mm x 1 1/4" / 1 1/2" Förkromad**  
**RSK 808 2415 // NRF 451 6713 Art.nr 78510 // 40 mm x 1 1/4" / 1 1/2" Vit**

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen) och tätningar i TPE/NR.

### Användningsområde:

För grenanslutning av spillvattenslang 3/4", 1/2", 5/8", t.ex. tvättmaskin mot handfat/utslagsback mm.

### Montering:

Teleskopet ansluts mot bottenventil.

Notera att det sitter en gänginsats för att nå 1 1/4" (tas den bort blir det 1 1/2")

Drag åt muttern som låser teleskopet i höjddled

Det anslutande PP-röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor.

Skjut i röret tills röret bottnar och drag åt muttern

OBS var noggrann att röret bottnat i delen !

Anslutningsnippeln är pluggad från fabrik. Vid installation måste hål borras !

Säkerställ att den spillvattenslang som ansluts via grenuttaget sitter fast och håller tätt.

Vi rekommenderar slangar med gummianslutning.

Vi rekommenderar att rör och slangar fixeras med klammer.

(För skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.)

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

### Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel. Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90° PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel

**Faluplast**