

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



DISKBÄNKSVATTENLÅS 3FLEX MED SLANG G40 x 50mm

**RSK 812 4259 // NRF 451 6045 // LVI 658 2461
ART.NR 49002**

Diskbänksvattenlåset är tillverkat av PP med tätningar i cellpolyeten och EPDM. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning till diskbänk, utslagsho mm.

Låset kan byggas om till; Teleskoparms-, T-förbindnings- samt enkelt vattenlås.

Montering:


Med låset följer en monteringsanvisning, som även kan hämtas på www.faluplast.com

Generellt gäller att rör ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning och fasas/rengöras från kappspånor, innan montage.

O-ringen till teleskoparmarna kan flyttas vid behov/efter man kapat.

Var noggrann med att o-ringen inte tänjs ut vid demontage/montage!

Anslutning av diskmaskin, slangar etc. ska säkras med slangklämma. Slangen ska anslutas i en båge för att undvika att avloppsvatten spolats tillbaka till diskmaskinen.



Rengöring:

Låset har en renslucka i låskroppen. Tänk på att ha ett uppsamlingskärl under låskroppen vid rensning!

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring!

Sväljkapacitet 0,9liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast