

Anslutningskoppling/Connection 309017



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Mora Armatur garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

SVENSKA

Montering:

Stödhylsa skall användas vid mjuka och halvhårda kopparrör. Drag åt för hand så långt som möjligt, därefter enligt tabell moment/varv. Smörj gänga och klämring med **Locher pasta special** för att underlätta åtdragning. Se även "tekniska data" i Mora Armaturs katalog.

Efter åtdragning:

Motverka spänningskorrosion samt kontrollera att konan har dragit genom att lossa trycknippel/mutter och drag åt lätt igen. Provtryck och kontrollera, efterdrag vid behov.

ENGLISH

Installation:

Use a support sleeve. Tighten by hand as far as possible, then according to table torque/revolutions. Lubricate the thread and compression ring with **Locher paste special** to facilitate tightening. See also "technical information" in the Mora Armatur catalogue.

After tightening:

Counteract stress corrosion cracking and verify that the cone is tightened by loosening the compression nipple/nut and tighten it lightly again. Make pressure test and verify, tighten if necessary.

			Åtdragning moment / (antal varv) för kopparrör Tightening torque / (number of turns) on copper pipes		
Benämning/ Description	Dim. rör/ Dim. pipe	Moment/ Torque	Hårda rör (R290)/ Rigid pipes (R290)	Halvhårda rör (R250)/ Semi-hard pipes (R250)	Mjuka rör (R220)/ Soft pipes (R220)
Anslutningskoppling/ Connector	10x0.8	20	2	1 1/2	2
Anslutningskoppling för Soft PEX® (slät ände, mässing)/ Inlet connector for Soft PEX® (flat end, brass)	10	20	1		