





(B)**1****2****3****4**

85 13 12.AA

5

00.08. MA-nr 89 07 79

(A)**(D)**

mora
 (ma) armatur

Box 440, S-792 27 Mora, SWEDEN. Tel 0250-940 00

Service instruktion**A.** Inställning av spakrörelse

(a) Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Montera tillbaka överdelen.

(b) Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

B. Byte av ventilhylsa.

(a) Fel-symptom. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

D. Byte av kolv eller spak.**Service instruktion****A.** Inställning av spakrörelse

(a) Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Montera tillbaka överdelen.

(b) Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

B. Byte av ventilhylsa.

(a) Fel-symptom. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

D. Byte av kolv eller spak.**Service instruktion****A.** Inställning av spakrörelse

(a) Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Montera tillbaka överdelen.

(b) Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

B. Byte av ventilhylsa.

(a) Fel-symptom. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

D. Byte av kolv eller spak.**Service instruktion****A.** Inställning av spakrörelse

(a) Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Montera tillbaka överdelen.

(b) Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

B. Byte av ventilhylsa.

(a) Fel-symptom. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

D. Byte av kolv eller spak.**Service instruktion****A.** Inställning av spakrörelse

(a) Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Montera tillbaka överdelen.

(b) Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

B. Byte av ventilhylsa.

(a) Fel-symptom. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

D. Byte av kolv eller spak.**Service instruktion****A.** Inställning av spakrörelse

(a) Spakrörelsen går tungt. Åtgärd: Demontera överdelen (se bild B). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningar, kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Montera tillbaka överdelen.

(b) Blandaren ger för lite vatten. Orsak: igensatt strålsamlare eller för lågt vattentryck.

B. Byte av ventilhylsa.

(a) Fel-symptom. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd.

D. Byte av kolv eller spak.